

电源供应器+转换器+UPS

1200~2400W 可并联式交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 修造在EMI过滤器里
- 保护过载
- 过温保护
- 平衡作用
- UL, CUL, CB 认可
- 保护短路
- 保护过压
- 固定遥控, 遥感
- 2 年保单

输入电压范围E: 180 ~ 260VAC, 1φ 3wire, 47~63Hz

AC电流: 11A/230VAC

流入电流: 冷起动<120A/230VAC

漏电: <3.5mA/240VAC

运作的温度湿度: -10 ~ +50°C@100% LOAD, +65°C@50% LOAD, 20%~90% RH

安全标准: UL1950, CSA22. 2. IEC60950

承受电压: I/P-O/P:1500VAC I/P-FG:1500VAC For 1 min

直径: 291*132*132mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
11616	SCN-1K2-05	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	5VDC	200A	±2%
11425	SCN-1K2-12	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	12VDC	100A	±1%
21065	SCN-1K2-15	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	15VDC	80A	±1%
12313	SCN-1K2-24	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	24VDC	50A	±1%
21064	SCN-1K2-48	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	48VDC	24A	±1%
21066	SCN-1K5-12	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	12VDC	125A	±1%
11626	SCN-1K5-15	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	15VDC	100A	±1%
21067	SCN-1K5-24	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	24VDC	62.5A	±1%
21068	SCN-1K5-48	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	48VDC	32A	±1%



特点:

- AC 200~260VAC, 3φ3 wire
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP.
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定信号输出性能强
- 能调整从20~100%输出的电压由外在控制 1~5VDC
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 2年保单

输入电压范围: 200 ~ 260VAC, 3φ 3wire

AC 流入电流: 冷起动120A at 230VAC

运作的温度: -10 ~ +50°C@100% +65°C@50% LOAD

安全标准: 设计提到 UL1950, CSA22. 2. IEC60950

承受电压: I/P-O/P:1500VAC 1 minute



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30757	SCN-2K0-05	MEAN WELL	MEAN WELL_2000W 可并联式交换式电源供应器	5V	0~250A	±3%
30758	SCN-2K0-12	MEAN WELL	MEAN WELL_2000W 可并联式交换式电源供应器	12V	0~167A	±2%
30759	SCN-2K0-15	MEAN WELL	MEAN WELL_2000W 可并联式交换式电源供应器	15V	0~134A	±2%
28063	SCN-2K0-24	MEAN WELL	MEAN WELL_2000W 可并联式交换式电源供应器	24V	0~83.5A	±1%
30760	SCN-2K0-48	MEAN WELL	MEAN WELL_2000W 可并联式交换式电源供应器	48V	0~42.0A	±1%



特点:

- AC输入180~260VAC 唯一
- PF>0.98@230VAC
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定信号输出性能强
- 能调整从20~100%输出的电压由外在控制 1~5VDC
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 3 年保单

AC 输入电压范围: 180~260VAC; 47~63VDC

DC 调整范围: ±3% 由潜在表额定输出电压

过负载保护: 105%~140% 当前限制, 延停

过电压保护: 110%~135% 额定输出电压

运作的温度: -10°C~50°C@100%, -20°C@80%, 65°C@50% load

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1 minute

安全标准: UL60950 TUV EN60950 approved



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31051	SCP-1K2-05	MEAN WELL	MEAN WELL_1200W Parallel(N+1) with PFC Function	5V	0~200A	±2%
31056	SCP-1K2-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1200W Parallel(N+1) with PFC Function	12V	0~100A	±1%
31058	SCP-1K2-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1200W Parallel(N+1) with PFC Function	15V	0~80.0A	±1%
31059	SCP-1K2-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1200W Parallel(N+1) with PFC Function	24V	0~50.0A	±1%
31060	SCP-1K2-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1200W Parallel(N+1) with PFC Function	48V	0~24.0A	±1%

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com