

# 电源供应器+转换器+UPS

## 1200~2400W 可并联式交换式电源供应器



### 特点:

- AC输入180-260VAC3φ3 wire
- PF>0.98@230VAC
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定信号输出性能强
- 能调整从20-100%输出的电压由外在控制 1~5VDC
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 3 年保单

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

输入电压范围: 180 ~ 260VAC, 3φ 3wire (其它系统可利用)  
AC 流入电流: 冷起动 60A at 230VAC  
运作的温度: -10 ~ +50°C@100% -20°C@80%, +65°C@50% LOAD  
安全标准: UL60950, TUV EN60950 approved  
承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1 minute



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31052	SCP-2K4-12	MEAN WELL	MEAN WELL_2400W Parallel(N+1) with PFC Function	12V	0~200A	±1%
31053	SCP-2K4-15	MEAN WELL	MEAN WELL_2400W Parallel(N+1) with PFC Function	15V	0~160A	±1%
31054	SCP-2K4-24	MEAN WELL	MEAN WELL_2400W Parallel(N+1) with PFC Function	24V	0~100A	±1%
31055	SCP-2K4-48	MEAN WELL	MEAN WELL_2400W Parallel(N+1) with PFC Function	48V	0~50.0A	±1%

## 55W~250W 可充电-单组电源供应器



### 特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 电池电量低和电池极性保护
- 冷却由自由空气对流
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 PFC 67KHz, PWM 134KHz
- 2 年保单

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC  
AC 电流: 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC  
流入电流 (max.): 冷起动20A/115VAC 40A/230VAC  
漏电流: <1mA/ 240VAC  
运作的温度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
O/P-FG:0.5KVAC



直径: 199\*110\*50mm (L\*W\*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Charger
30468	AD-155A	MEAN WELL	MEAN WELL_155W 可充电-单组电源供应器(UPS function)	13.8V/0.0~11.5A	±2%	13.3V/0.0~0.50A
30469	AD-155B	MEAN WELL	MEAN WELL_155W 可充电-单组电源供应器(UPS function)	27.6V/0.0~5.50A	±1%	27.1V/0.0~0.50A
30470	AD-155C	MEAN WELL	MEAN WELL_155W 可充电-单组电源供应器(UPS function)	54.0V/0.0~2.70A	±1%	53.5V/0.0~0.50A



### 特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 电池电量低保护
- 冷却由自由空气对流
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 固定的开关频率在 45KHz
- 2 年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC  
AC 电流: 1.6A/115VAC 1A/230VAC  
流入电流 (max.): 冷起动20A/115VAC 40A/230VAC  
漏电流: <1mA/ 240VAC  
运作的温度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线)  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
O/P-FG:0.5KVAC



直径: 159\*97\*38mm (L\*W\*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Charger
30461	AD-55A	MEAN WELL	MEAN WELL_55W 可充电-单组电源供应器(UPS function)	13.8V/0.0~4.0A	±1%	13.4V/0.0~0.23A
30463	AD-55B	MEAN WELL	MEAN WELL_55W 可充电-单组电源供应器(UPS function)	27.6V/0.0~2.0A	±1%	26.5V/0.0~0.16A



### 特点:

- 低成本, 高可靠性
- 自动地冷却风扇开关
- 3个颜色LED 装货标示
- 国际AC 输入范围
- 修造在EMI 过滤器里, 低波纹噪声
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP
- 高效率. 低运作的温度
- 充电器保护 (ESC only) (电池, 极性, 在电压之下, 过压保护)
- 105°C 输出电容器

流入电流 (max.): 冷起动 35A  
漏电流: <3.5mA/ 240VAC  
运作的温度: -10 ~ +60°C(参见产品装载减税曲线), 20%~90% RH  
安全标准: CSA国际标记批准 (CSA1010. 1, UL3101-1, IEC1010-1, EN61010-1) Approved  
承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
O/P-FG:0.5KVAC  
直径: 150\*140\*86mm CASE: 909  
AC 电流: ESC/ESP-120: 3A/115V 1.5A/230V  
ESC/ESP-240: 4.5A/115V 2.5A/230V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com