

数位式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 熟练技工/苦工可选择
- 输出电压可由外在易变的电压或抵抗控制
- 输出电流可由外在易变的电压或抵抗控制
- 可利用电压/电流readback

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
32983	6303D	TOPWARD	数位式电源供应器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	±30V/3A, 5V/5A
31350	6306D	TOPWARD	数位式电供器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-30V/0-6A x 2; 5V/5A Triple



- 4 固定模式/数字显示
- 恒定的电压/电流
- 系列/平行可利用与其他设置
- 短路/外在输入保护
- 自动系列/平行可选择
- 额外5V/5A 固定输出

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
24080	6603D	TOPWARD	数位式电供器	100/120/220/240V ±10% ,50/60 Hz	0-60V/0-3A x 2; 5V/5A Triple



- 恒定的电压/电流
- 自动系列/平行可选择
- 额外5V/5A 固定输出
- 3 ½ 数字, 0.5" LED 显示



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
8339	GPC-3030D	GW Instek	电源供应器	110V/120V/220V/240V	30V/3A*2, 5V/3A*1



- 4 固定模式/数字显示
- 恒定的电压/电流
- 自动系列/平行可选择
- 额外 5V/3A 固定输出
- 3 ½ 数字, 0.39" LED 显示



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
28393	GPC-3030DQ	GW Instek	电源供应器	110V/120V/220V/240V	30V/3A*2, 5V/3A*1



- 特点:**
- 双倍可调整输出加上5V 3. A 固定输出
 - 自动跟踪
 - 自动系列和平行的操作
 - 恒定电压和恒定电流操作
 - 低波纹和噪声
 - 内部选择为连续或动态装载
 - 超载和反向极性保护
 - 3½ 数字 0.5" LED 显示之间可转换
 - 电压和电流

- 5V Fixed Output**
- 线变动率: ≤5mV
 - 负载变动率: ≤10mV
 - 电压准确性: 5V ±0.25V
- 其它细节**
- 电源: AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz
 - 辅助部件: Power cord x 1, 说明书 x 1, Test lead (type GTL-105, type GTL-104 with GPC-3060D) x 3
 - 直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 420mm (d)
 - 重量: 18.5kg



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
15249	GPC-6030D	GW Instek	双组数位电源供应器



- 特点:**
- 0.01% 高分辨率
 - 恒定电压和恒定电流操作
 - 内部选择为连续或动态装载
 - 低波纹和噪声
 - 超载和反向极性保护
 - 3½ 数字 0.5" LED 显示之间可转换



- 规格:**
- 恒定电压操作**
- 线变动率: ≤0.01% +3mV
 - 负载变动率: ≤0.01% +5mV (标定电流 <10A) ≤0.02% +5mV (r (标定电流 ≥10A))
 - 输出范围: 0V 对额定的电压, 连续可调整
- 其它细节**
- 电源: AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz
 - 直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 420mm (d)
 - 重量: 18.5kg (13.5kg for GPR-11H30D and GPR-30H10D)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
15857	GPR-0830HD	GW Instek	直流电源供应器	100V, 120V, 220V, 240V	8V/30A



- 特点:**
- 0.01% 高分辨率
 - 恒定电压和恒定电流操作
 - 内部选择为连续或动态装载
 - 低波纹和噪声
 - 超载和反向极性保护
 - 3½ 数字 0.5" LED 显示之间可转换

- 电源: AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz
- 辅助部件: Power cord x 1, Instruction manual x 1, Test lead (type GTL-105 with GPR-30H10D and GPR-11H30D, type GTL-104 with GPR-7550D and GPR-6060D, 没供应以其它模型) x 1
- 直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 420mm (d)
- 重量: 18.5kg (13.5kg for GPR-11H30D and GPR-30H10D)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
13759	GPR-11H30D	GW Instek	电源供应器	110V	110Vdc/3A
11732	GPR-1820HD	GW Instek	电源供应器	100V, 120V, 220V, 240V	18V/20A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com