

数位式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 0.01% 高分辨率
- 恒定电压和恒定电流操作
- 低波纹和噪声
- 超载和反向极性保护
- 3½ 数字 0.5" LED 显示之间可转换

规格:

- 电源: AC 120V ±10%, 50/60Hz (AC 220V, or 240V order made)
- 直径: 430mm (W) x 178mm (H) x 572mm (D)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48066	GPR-1850HD	GW Instek	GW_数位式电源供应器



直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 420mm (d)

特点:

- 0.01% 高分辨率
- 恒定电压和恒定电流操作
- 内部选择为连续或动态装载

规格:

- 恒定电压操作
线变动率: ≤0.01% +3mV
负载变动率: ≤0.01% +5mV (标定电流 <10A)
≤0.02% +5mV (标定电流 ≥10A)

- 低波纹和噪声
- 超载和反向极性保护
- 3½ 数字 0.5" LED 显示之间可转换

波纹和噪声: ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz
恢复时间: ≤100µs (50% load change, minimum load 0.5A)
输出范围: 0V 对额定的电压, 连续可调整



直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 335mm (d)

- 恒定电流操作
线变动率: ≤0.2% +3mA
负载变动率: ≤0.2% +3mA

其它细节

电源: AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz

- 表
表类型: Dual 3½ 数字 0.5" LED 显示
准确性: ±(0.5% of reading + 2 digits)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
12946	GPR-3010HD	GW Instek	电源供应器	100V,120V,220V,240V	300V/1A
12470	GPR-3060D	GW Instek	电源供应器	100V,120V,220V,240V	30V/6A
46285	GPR-3510HD	GW Instek	电源供应器	100V/120V/220V/240V	35V/10A



特点:

- 0.01% 高分辨率
- 恒定电压和恒定电流操作
- 内部选择为连续或动态装载
- 低波纹和噪声
- 超载和反向极性保护
- 3½ 数字 0.5" LED 显示

规格:

- 电源: AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz
- 辅助部件: Power cord x 1, Instruction manual x 1, Test lead type GTL-105x1 (≤3A) or GTL-104x1 (≤10A) or Not available >10A
- 直径: 255mm (w) x 145mm (h) x 420mm (d)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48065	GPR-6060D	GW Instek	GW_数位式电源供应器



特点:

- 0.01% 高分辨率
- 恒定电压和恒定电流操作
- 内部选择为连续或动态装载
- 低波纹和噪声
- 超载和反向极性保护
- 3½ 数字 0.5" LED 显示

规格:

- 电源: AC 120V ±10%, 50/60Hz (AC 220V, or 240V order made)
- 辅助部件: Power cord x 1, Instruction manual x 1, Test lead type GTL-105x1 (≤3A) or GTL-104x1 (≤10A) or Not available >10A or 600V
- 直径: 430mm (w) x 178mm (h) x 572mm (d)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
29711	GPR-60H15D	GW Instek	电源供应器	120V±10%	600V/1.5A



特点:

- 灯和紧缩设计
- 0.01% 高分辨率
- 恒定电压和恒定电流操作
- 内部选择为连续或动态装载

- 外遥控可编程序
- 内部选择为连续或动态装载
- 超载和反向极性保护

规格:

- 恒定电压操作
变动率: 线变动率 ≤0.01% + 3mV
负载变动率 ≤0.01% + 3mV (标定电流 ≤3A)
负载变动率 ≤0.01% + 5mV (标定电流 >3A)

波纹和噪声: ≤0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz 标定电流 ≤3A)
≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz (标定电流 > 3A)
恢复时间: ≤100µs (50% Load change, Minimum load 0.5A)
输出范围: 0V 对额定的电压, 连续可调整

- 恒定电流操作
变动率: 线变动率 ≤0.2% + 3mA
负载变动率 ≤0.2% + 3mA

输出范围: 0V 对额定的电压, 连续可调整 (Hi/Lo range switchable)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ACVin	DCVout/Current(A)
12747	GPS-1830D	GW Instek	电源供应器	100V/120V/220V/240V	18V/3A
10503	GPS-3030D	GW Instek	电源供应器	100V/120V/220V/240V	30V/3A

- 电源
AC 100V/120V/220V/240V ±10% 50 / 60Hz
- 直径 & 重量
128(W) x 145(H) x 285(D)mm,
Approx. 4kg



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com