

DC 电源(没稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - IEC 320-C14 (3 Pin inlet)
 - 全封塑料盒
 - 100% 全负荷留下消耗测试
 - Led indication for power on
 - 短路保护
 - 过载保护
 - 定电压保护
 - 认证: UL/CUL/TUV/CB/CE
 - 1 年保单

输入电压范围: 90~264VAC 47~63Hz
 AC 电流: 1.6A/100VAC
 AC 输入连接器: IEC320-C14, 3 Pin inlet
 流入电流: gold start<40A peak@230VAC
 漏电: <0.75mA/240VAC
 定电压保护: 110%~140% of +5V rated output voltage
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5VAC for 1 minute
 运行的温度湿度: 0°C~+30°C, 20%~90% RH
 直径: 147*76*43mm (L*W*H)
 安全标准: UL 1950, CSA22.2, EN60950 Approved



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
17316	P50A16-R1B	MEAN WELL	49W AC-DC Dual Desktop P50B-D Type	50W	90~264VAC/1.6A	+5V,0.5~5.0A/+24V,0.1~1.0A	UL/CUL/TUV/CB/CE



- 特点:**
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
 - Class I power (无土针)
 - 全输出 3~48V 安全认同
 - 保护: 短路/过载/定电压
 - 固定开关频率和变动率
 - LED 显示频率
 - 全封塑料盒
 - Pass LPS for 16~48V
 - 拓扑结构: 顶面开关电路
 - 认证: UL/CUL/TUV/CB/CE
 - 1 年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC
 输入AC电流: 1.5A/ 100VAC
 流入电流(max.): COLD START< 40Apeak @ 230VAC
 过载保护: Hiccup mode, reset: auto recovery
 定电压保护: 110~140% follow to output set up point
 运行的温度湿度, HUMIDITY: 0~+30°C@100% load, 50°C@ 60% load, 20%~90% RH non-condensing
 安全&EMC安全标准: UL1950, CSA22.2, En60950 Approved
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC for 1min.



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
17457	P66A-2P2J	MEAN WELL	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	9V/5.55A	UL/CUL/TUV/CB/CE
18583	P66A-3P2J	MEAN WELL	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	12V/5.55A	UL/CUL/TUV/CB/CE
18799	P66A-4P2J	MEAN WELL	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	15V/4.40A	UL/CUL/TUV/CB/CE



DPT281用变压器DC24V

100Y 编号	厂商编号	说明	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
39485	PSP24-D	DPT281 用变压器 DC24V	AC100~240V 0.5A	DC24V 1.2A	CE



- 特点:**
- Class I power (无土针)
 - 全输出 3~48V 安全认同
 - 保护: 短路/过载/定电压
 - 固定开关频率和变动率
 - LED 显示频率
 - 全封塑料盒
 - Topology: PWM 3882 circuit
 - 认证 UL/CUL/TUV/ CE
 - 1 年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC
 输入AC电流: 0.7A/ 100VAC
 流入电流 (max.): COLD START< 40Apeak / 100VAC
 漏电: < 0.75mA/ 240VAC
 过载: Hiccup mode, Reset: auto recovery
 定电压: 110~145% of rated output voltage
 运行的温度湿度: 0~+40°C@100% load, 70°C@60% load, 20%~90% RH non-condensing
 安全标准: UL1950, CSA22.2, TUV EN60950 Approved
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC for 1min.
 直径: 106*65*30mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
17543	U24S102-P2J	MEAN WELL	DC 电源 (没稳压) 转换器	15W	95~264VAC	5V/3A	UL/CUL/TUV/CE
18800	U24S105-P2J	MEAN WELL	DC 电源 (没稳压) 转换器	24W	95~264VAC	12V/2A	UL/CUL/TUV/CE



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
 - IEC 320-C14 (3 Pin inlet)
 - 全封塑料盒
 - 100% 全负荷留下消耗测试
 - Led indication for power on
 - 过载保护
 - 3~48V output (optional)
 - With AC 开关 (optional)
 - 定电压保护
 - 认证: UL/CUL/TUV/CB/CE
 - 1 年保单

输入电压范围: 95~264VAC 47~63Hz
 AC电流: 1.9A/230VAC
 流入电流: gold start<40A peak/230VAC
 漏电: <3.5mA/240VAC
 定电压保护: 110%~140% of rated output voltage
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5VAC for 1 minute
 运行的温度湿度: 0°C~+25°C@100% load, 40°C@60% load, 20%~90% RH
 直径: 168*78.5*44.5mm (L*W*H)
 安全标准: UL 1950, TUV EN60950 Approved



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com