



电源供应器+转换器+UPS

DC 电源(稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍输入AC/全方位
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- Class I power (无土针)
- 全输出 3~48V 安全认同
- 保护: 短路/过载/定电压
- RCC 控制电路和调控
- 全封塑料盒
- LED 显示频率
- 认证: UL/CUL/TUV/CCC/CB/CE
- 1年保单

电压范围: 90~264VAC 135~370VDC
 AC 电流: 0.5A/100VAC
 流入电流(max.): 40A/230VAC
 漏电(max.): 0.75mA/240VAC
 运行的温度: 0~+50°C (参见产品装载减稅曲线)
 安全标准: UL60950-1, CSA22.2, TUVEN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC
 直径: 93*54*36mm (L*W*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
33784	ES18A12-P1J	MEAN WELL	18W AC-DC Single Output Adaptor	18W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	12V/1.50A	UL/ CUL/TUV/CCC/CB/CE



DC7.5V/1.2A 变压器

100Y 编号	厂商编号	说明	Vin	Vout / Current
41830	FA075-1300	DC7.5V/1.2A 变压器	AC100~240/350mA	DC7.5V/1200mA



特点:

- 普遍输入AC/全方位
- 2 pole USA plug
- Class II power (无土针)
- 全输出 3~48V 安全认同
- 保护: 短路/过载/定电压
- RCC 控制电路和调控
- Pass LPS for 9~48V output
- 全封塑料盒
- 认证: UL/ CUL/ CB/ CE
- 1年保单

电压范围: 90 ~ 264VAC 135~370VDC
 AC 电流: 0.5A/ 100VAC
 流入电流 (max.): 20A/ 115VAC
 漏电(max.): 0.25mA/ 240VAC
 运行的温度: 0~+40°C (参见产品装载减稅曲线)
 安全标准: UL60950, CSA22.2 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC
 直径: 80*53*39mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
21196	G15U-0P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	3.3V/2.18A	UL/ CUL/ CB/ CE
21197	G15U-1-1P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	7.5V/1.6A	UL/ CUL/ CB/ CE
21198	G15U-2P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	9V/1.66A	UL/ CUL/ CB/ CE
21199	G15U-3P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	12V/1.25A	UL/ CUL/ CB/ CE
21200	G15U-4P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	15V/1A	UL/ CUL/ CB/ CE
21201	G15U-5P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	18V/0.83A	UL/ CUL/ CB/ CE
21202	G15U-6P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	24V/0.62A	UL/ CUL/ CB/ CE
21203	G15U-8P2J	7.2 ~ 15WAC-DC 电源(稳压)转换器	12W	90 ~ 264VAC 135~370VDC	48V/0.31A	UL/ CUL/ CB/ CE



特点:

- 普遍输入AC/全方位
- 2 pole USA plug
- Class II power (无土针)
- 全输出 3~48V 安全认同
- 保护: 短路/过载/定电压
- 无载电力消耗 <0.75W
- Pass LPS
- 全封塑料盒
- 认证: UL/ CUL/ CB/ CE / FCC
- 1年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC 135~370VDC
 AC 电流: 0.3A/ 100VAC
 流入电流 (max.): 30A/ 230VAC
 漏电(max.): 0.25mA/ 240VAC
 运行的温度: 0 ~ +40°C (参见产品装载减稅曲线)
 安全标准: UL60950-1, CSA22.2 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 4242VDC
 直径: 32*66*42.5mm (L*W*H)
 包装: 100g ; 110pcs / 12Kg / CARTON



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
45241	GS06U-11P1J	MEAN WELL	6W AC-DC 电源(稳压)转换器	6W	100-240VAC	7.5VDC/0.80A	UL/ CUL/ CB/ CE/ FCC
46683	GS06U-1P1J	MEAN WELL	5W AC-DC 电源(稳压)转换器	5W	100-240VAC	5VDC/1A	UL/ CUL/ CB/ CE/ FCC
46682	GS06U-3P1J	MEAN WELL	6W AC-DC 电源(稳压)转换器	6W	100-240VAC	12VDC/0.5A	UL/ CUL/ CB/ CE/ FCC



特点:

- 普遍输入AC/全方位
- 2 pole USA plug
- Class II power (无土针)
- 全输出 3~48V 安全认同
- 保护: 短路/过载/定电压
- 无载电力消耗 <1.0W
- Pass LPS
- 全封塑料盒
- UL/ CUL/ CB/ CE / FCC

输入电压范围: 90 ~ 264VAC 135 ~ 370VDC
 AC 电流: 0.5A/ 100VAC
 流入电流 (max.): 40A/ 230VAC
 漏电(max.): 0.25mA/ 240VAC
 运行的温度: 0 ~ +50°C (参见产品装载减稅曲线)
 安全标准: UL60950-1, CSA22.2, EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC
 直径: 34*71*50mm (L*W*H)
 包装: 150g ; 84pcs / 14Kg / CARTON



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
46685	GS15U-3P1J	MEAN WELL	15W AC-DC 电源(稳压)转换器	15W	100-240VAC	12VDC/1.25A	UL/ CUL/ CB/ CE/ FCC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com