

DC 电源(稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 全方位AC 输入
- 2刀片别针(美国塞), class II
- 修造在EMI过滤器里
- 全封塑料盒
- PWM 控制电路
- 100% 全负荷留下消耗测试
- Dc输出插座选择
- 低成本, 高可靠性
- 短路保护
- 过载保护
- 1 年保单
- 认证:UL/CUL/FCC
- 操作寿命:25000hrs@25°C

输入电压范围: 90~264VAC 47~63Hz
 AC 电流: 0.5A@115VAC
 AC 输入插座: 2 BLADE PIN(USA TYPE AC PLUG)
 流入电流: COLD START < 25A PEAK @ 115VAC
 过载保护: pulsing mode, reset:auto recovery
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC 1min.
 运行的温度湿度: 0°C~+40°C @ 100%load,
 50°C @ 60% load, 20%~90% RH
 直径: 80*55*32mm (L*W*H)
 安全标准: UL1950, CSA22.2



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
16822	L24D05B-P1J	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	15W	90~264VAC/0.5A	5V/3.0A	UL/CAS/FCC



L60A05-P1J

- 输入: AC 90 - 264V / 1.5A
- Suitable standby IT machine
- 保护: 短路/过载/定电压
- 认证: UL / CSA / TUV / CE / FI / D / N / S / CE / FCC
- Dc输出插座: 5.5φx2.1φx11mm, center"+"
- 输出缆长度: 180cm of AWM 1185x 2C with bead core



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
18438	L60A05-P1J	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	25W	90~264VAC /1.5A	5V/5.0A	UL / CSA/TUV/PSE/CB/CE/FCC
21183	L60A12-P1J		DC 电源 (稳压) 转换器	25W	90~264VAC /1.5A	12V/5A	UL / CSA/TUV/PSE/CB/CE/FCC
21184	L60A19-P1J		DC 电源 (稳压) 转换器	25W	90~264VAC /1.5A	19V/3.16A	UL / CSA/TUV/PSE/CB/CE/FCC
21185	L60A24-P1J		DC 电源 (稳压) 转换器	25W	90~264VAC /1.5A	24V/2A	UL / CSA/TUV/PSE/CB/CE/FCC



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- Class I power (无土针)
- 全输出 3~48V安全认同
- 保护: 短路/过载/定电压/过温.
- 固定开关频率和变动率
- LED显示频率
- 全封塑料盒
- 拓扑结构: 顶面开关电路
- 认证:UL/CUL/TUV/CB/CE
- 2 年保单

输入电压范围: 90~264VAC/135~370VDC
 AC 电流: 0.8A/100VAC
 流入电流(max.): 35A/230VAC
 漏电(max.): 0.3mA/240VAC
 运行的温度: 0~+40°C(参见产品装载减税曲线)
 安全标准: UL2601-1, IEC601-1, EN60601-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P:5656VDC, I/P-FG:2828VDC
 直径: 108*67*36mm(L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
39488	MES30A-4P1J	MEAN WELL	30W AC-DC Single Output & Medical Adaptor	30W	100~240VAC	15V/2.00A	UL/ CUL/TUV/CB/CE



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 2 pole USA plug
- Class II power(无土针)
- 保护: 短路/过载/定电压
- RCC 控制和调控
- 全封塑料盒
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 最小和密度
- Pass LPS for 3~12V
- 认证: UL / CUL / T-mark
- 1 年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC 135~370VDC
 AC 电流: 0.3A/ 110VAC
 流入电流 (max.): 20A/ 110VAC
 漏电(max.): 0.25mA/ 240VAC
 运行的温度: 0~+50°C(参见产品装载减税曲线)
 安全标准: UL1950, CSA22.2 Approved
 承受电压: I/P-O/P:1.5KVAC
 直径: 54*48*26mm (L*W*H)
 包装: 120g ; 110pcs / 17kg / CARTON



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
22074	NP1205U-P2I	MEAN WELL	6~12W AC-DC Wall Mount America/NP12-U Type	10W	90~264VAC/0.3A	5V/2.3A	UL1950, CSA22.2 approved



特点:

- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- 全输出 3~48V安全认同
- 短路保护
- 过载/过温保护
- LED 显示频率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 全封塑料盒
- DC 输出插座
- 认证: UL/CUL/ TUV/ CB/ CE
- 低成本/OEM品牌可接受
- 1 年保单

Ac输入范围: 90~264VAC/ 0.5A
 流入电流: cold start, <30A peak@230VAC
 过载保护: pulsing mode, auto recovery
 运行的温度: 0~30°C@100% load, 40°C@60% load
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1min.
 安全标准: UL 1950, CSA 22.2, TUV EN60950
 输出缆长度: 180cm of SPT-1, 18AWG ⊙ 2C
 DC输出标准插座: 2.1Ne ⊙ 5.5Ne ⊙ 11mm. Center"+"



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
16666	P15A-1P2J	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	12~15W	90~264VAC	5V/2.4A	UL/CUL/TUV/CB/CE



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com