

# 电源供应器+转换器+UPS

## DC 电源(稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- 密集度
  - LED 显示频率
  - 充分地被调控输出
  - 高可靠性
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 认证: UL/CUL/TUV/CB/CE

AC 输入范围: 90~264VAC/1.0A  
 流入电流: Cold start, <60A peak @ 230VAC  
 Hold up time: 16ms @ full load, 115VAC input  
 运行的温度: 0C~30°C@100% load, 40°C@60% load  
 定电压保护: 110%~140% of output voltage  
 过载保护: Pulsing mode, auto recovery  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1 min  
 安全: UL 1950, CSA 22.2, TUV En60950  
 输出电缆长度: 180cm typically



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
21170	P40B-0P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	3.3V/4.54A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21171	P40B-1-1P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	7.5V/4A	UL/CUL/TUV/CB/CE
16681	P40B-1P2J	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	5V/5A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21172	P40B-2P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	9V/3.88A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21173	P40B-3P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	12V/3.33A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21174	P40B-4P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	15V/2.66A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21175	P40B-5P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	18V/2.22A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21176	P40B-6P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	24V/1.66A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21177	P40B-8P2J		DC 电源 (稳压) 转换器	40W	90~264VAC/1.0A	48V/0.83A	UL/CUL/TUV/CB/CE



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位.
  - 短路保护
  - IEC320-C14(3PIN INLET).
  - 过载保护
  - 全封塑料盒.
  - 定电压保护.
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 认证:UL/CUL/TUV/CB/CE
  - LED 显示频率.
  - 1年保单

输入电压范围: 90~264VAC 47~63Hz  
 AC 电流: 1.6A/100VAC  
 AC 输入电流: IEC320-C14, 3PIN INLET  
 流入电流: COLD START < 40A PEAK @230VAC  
 漏电: <0.75mA/240VAC  
 过载保护: HICCUP MODE; AUTO RECOVERY  
 定电压保护: 110%~140% OF +5V RATED OUTPUT VOLTAGE  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC FOR 1minute.  
 运行的温度湿度: 0°C~+30°C, 20%~90% RH  
 直径: 147\*76\*43mm (L\*W\*H)  
 安全标准: UL1950, CSA22.2, EN60950 APPROVED  
 EMC 标准: EN55022 CLASS B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN50204 VERIFICATION

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
34216	P50A13D-1-R1B	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	45W	100~240VAC/1.4A	5V/5A, 12V/1A, -12V/0.25A	UL/CUL/TUV/CB/CE
16570	P50A13D-R1B	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	50W	90~264VAC/1.6A	+5V/0.8-4.0A, +12V/0.2/2.0A, -12V/0.1-0.5A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21195	P50A14E-R1B		DC 电源 (稳压) 转换器	50W	90~264VAC/1.6A	+5V/0.5-4.0A, +15V/0.5/1.5A, -15V/0.1-0.5A	UL/CUL/TUV/CB/CE



- 特点:**
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
  - Class I power (无土针)
  - 全输出 3~48V 安全认同
  - 保护: 短路/过载/定电压/
  - 固定开关频率和变动率
  - LED 显示频率
  - 全封塑料盒
  - Pass LPS for 16~48V
  - 拓扑结构: 顶面开关电路
  - 认证: UL/ CUL/TUV/ CB/ CE

输入电压范围: 90 ~ 264VAC  
 AC 电流 1.5A/ 100VAC  
 流入电流 (max.): COLD START< 40Apeak @ 230VAC  
 过载: Hiccup mode, reset: auto recovery  
 定电压: 110~140% follow to output set up point  
 运行的温度湿度: 0~+30°C@100% load, 50°C@ 60% load,  
 20%~90% RH non-condensing  
 安全标准: UL 1950, CSA22.2, EN60950Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC for 1min.  
 直径: 147\*75.5\*43.2mm (L\*W\*H)  
 包装: 0.55Kgs/pcs, 36pcs/ 21Kgs/CTN



100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
21187	P66A-1-1R1B	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	7.5V/6.4A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21186	P66A-1R1B	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	5V/8.5A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21188	P66A-5P2J	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	18V/3.66A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21189	P66A-6P2J	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	24V/2.75A	UL/CUL/TUV/CB/CE
21190	P66A-8P2J	AC-DC Single Output Desktop P66A Type	66W	90~264VAC	48V/1.37A	UL/CUL/TUV/CB/CE



- 全世界输入: AC100-240V 50/60Hz 自动地调整
- 输出调控 DC 3/4.2/5/6/6.5/8.4V 2500mA max at every voltage.
- 高效率: 超过 80%
- 六个转接插头: 至于使用以多数小家庭电子设备
- 短路和超载保护 (SCOP): 抗短路和超载自我保护
- 创新设计在电压按钮选择器
- LED显示频率
- 变紧密在大小, 重量轻, 方便使用易载



100Y 编号	厂商编号	说明	Vin	Vout / Current
31419	PST-2500MS3	数位相机电源供应 2500mA	AC100-220V	DC3V,4.2V,5V,6V,6.5V,8.4V/2.5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com