

DC 电源(稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



变压器 AC100V~240 共用

100Y 编号	厂商编号	说明	Vin	Vout / Current
19774	SA06N12-A	变压器 AC100V~240 共用	100-240VAC	DC12V-2A



SLU090011B-2P+2.5

最新研发的新产品

体积小、不佔空间(4.6*3.5*2.1公分)
重量轻、携带方便(约70G)
负载强、高低负载皆可用(最大1100mA)
电压稳又有保护作用、可延长寿命、一个抵过数个超载或短路时自动断电、不会损坏(拔下插头20秒后再重新插回即可正常使用)



使用产品

印表机, 扫描器, 电话, 随身听, 翻译器, 股票机充电器, PDA, 医疗健康器材……

100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
17507	SHU090011B	变压器		AC220V	DC9V/1.1A	
17105	SLU045011B	变压器 AC110V-DC4.5V 1.1A 4.95W (2.1 转接头)	4.95W	AC110V	DC4.5V/1.1A	CB
21765	SLU060011B	变压器 AC120V-DC6V 1.1A 6.6W (转接头 内径:1.3/外径:3.5)	6.6W	AC100-120V	DC6V/1.1A	CB
16286	SLU060011B	变压器 AC120V-DC6V 1.1A 6.6W (2.1 转接头)	6.6W	AC100-120V	DC6V/1.1A	CB
17602	SLU070011B	变压器 AC120V-DC7.5V 1.1A 6.6W (2.1 转接头)	7.7W	AC100-120V	DC7V/1.1A	CB
16287	SLU075011B	变压器 AC120V-DC7.5V 1.1A 6.6W (2.1 转接头)	6.6W	AC100-120V	DC7.5V/1.1A	CB
29204	SLU090011B-2P+2.5	变压器 AC120V-DC9V 1.1A 9.9W (2.5 转接头)	9.9W	120V	9V/1.1A	
16289	SLU120011B	变压器 AC120V-DC12V 1.1A 13.2W (2.1 转接头)	13.2W	AC100-120V	DC12V/1.1A	CB
48657	SLU150010B	变压器 AC120V-DC15V 1A (2.1 转接头)		AC100-120V	DC7.5V/1.1A	CB
17661	SLU180008B	DC 电源(稳压)变压器 (2.1 转接头)	14.4W	AC110V	DC18V/0.8A	CB
24011	SLU190008B	变压器 AC120V-DC3V 1.1A 3.3W (2.1 转接头)	15.2W	AC100-120V	DC19V/0.8A	CB
16321	SLU240008B	变压器 AC120V-DC24V 1.1A 26.4W	19.2W	AC100-120V	DC24V/0.8A	CB
17510	THE090011B	变压器 AC220V-DC9V 1.1A (2.1 转接头)		220V	DC9V 1.1A	



特点:

- 全方位AC 输入
- 全输出 5~40V安全认同
- 密集度, 轻量级
- 保护: 短路/定电压
- LED 显示频率
- 认证: UL/ CUL/ CE

承受电压: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, 1min
安全标准: UL 1950, CSA 22.2, TUV EN60950
EMC 标准: EN55022, IEC801-2,3,4
湿度: 20%~90%RH
输出电缆长度: 180cm for 10~36V; 120cm for 5~10V
Dc输出插座: 2.1 x 5.5 x 11mm, center "+" DIN 5 pin for +5V output
AC 输入范围: 90~264VAC/ 1.0A
流入电流: Cold start, <60A peak@230VAC
Hold up time: 16ms@full load, nominal line
过载保护: Pulsing mode, auto recovery
定电压保护: 110%~145%
运行的温度: 0°C~40°C @100% load



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
14563	SPU41-1	MEAN WELL	电供器	30W	100~240VAC,47-63Hz,1.6A	5V/6A Eff.:70%	UL/CUL/TUV/CE
14564	SPU41-2	MEAN WELL	电供器	38W	100~240VAC,47-63Hz,1A	10V/3.8A Eff.:72%	UL/CUL/TUV/CE



SPU50 series

特点:

- 全方位AC 输入
- 密集度, 轻量级
- 定电压保护
- 短路保护
- LED显示频率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 全封塑料盒
- 认证:UL/CUL/TUV/CE
- OEM 可接受

承受电压: 90~264VAC, 47~63Hz
AC 标准: 1.6A/230VAC
流入电流: cold start <60a peak/230VAC
漏电: <0.35mA/240VAC
过载保护: pulsing mode, reset:auto recovery
定电压保护: 105%~145%
流入电流: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1min.
运行的温度湿度: 0°C~+25°C @ 100% LOAD, 40°C @ 50% LOAD, 20%~90% RH @ @
漏电: 146*76*44mm (L*W*H)
安全标准: UL 1950, CSA 22.2, TUV EN60950 APPROVED
EMC 标准: EN55022, IEC801-2,3,4 verification



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
21178	SPU50-1		电供器	60W	100~240VAC,47-63Hz,1.6A	5V/10A Eff.:70%	UL/CUL/TUV/CE
19479	SPU50-4	MEAN WELL	电供器	60W	100~240VAC,47-63Hz,1.6A	15V/4A Eff.:75%	UL/CUL/TUV/CE
21181	SPU50-6		电供器	60W	100~240VAC,47-63Hz,1.6A	24V/2.5A Eff.:78%	UL/CUL/TUV/CE
21182	SPU50-9		电供器	60W	100~240VAC,47-63Hz,1.6A	48V/1.25A Eff.:82%	UL/CUL/TUV/CE



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com