

DC 电源(稳压)转换器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

特点:

- 内部SMD技术
- 1000VDC I/O 隔离
- 3000VDC 隔离可利用
- 输入过滤器: 电容器类型
- 非导电性塑性类型
- 双倍在线包裹
- SIP 包裹可利用
- 高可靠性/低成本
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 1 年保单

输入电压范围: 10.8~13.2V

过载: 150~350%ratedoutputpower

保护类型: 打嗝声方式, 自动地恢复在错误条件被去除之后的运行的温度湿度: -25~+71°C(参见产品装载减耗曲线)

承受电压: I/P-O/P:1KVDC

直径: 22.6*9.9*8.4mm or 0.89**0.39**0.33inch(L*W*H)

重量: 3.1g



100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vout / Current
41767	SRS-1212	0.5W DC-DC Regulated Single Output Converter	0.5W	12V/0-42mA

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 2 pole American plug
- Class II power(无土针)
- 无载电力消耗<1.0W
- 保护: 短路/过载/定电压
- 认证: UL/CUL/CB/CE/FCC
- 全封装料盒
- 密集度, 轻量级
- 1 年保单

AC输入电压范围: 90~264VAC/0.3A

过载保护: Hiccup mode, auto-recovery

定电压保护: >120%

承受电压: I/P-O/P:3KVAC, 1minute

运行的温度: 0~25°C@100%load, 40°C@50%load

安全标准: UL1950, CSA22.2approved

EMC标准: EN55022-B, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
39616	SW12U05-P1I	MEAN WELL	6~12W AC-DC Wall-mounted American Type	10W	100~240VAC	5V/2.00A	UL/CB/CE/FC

特点:

- 高效率, 高可靠性
- 全方位AC 输入
- 定电压保护
- 短路保护
- 低波纹噪声
- 1年保单

Input specification:

电压范围: 100~240VAC

频率: 47~63Hz

电流: 0.49A Max

流入电流: 42A Max/100 Vac; 84A Max/240 Vac

(Cold stabt at 25°C full load)

漏电: < 5mA@1500V

Environment:

运行的温度范围: 0°C~+40°C

存储温度: -40°C~+70°C

Output specification:

唯一电压: +12V

最大负载: 5A

最小负载: 0.1A

变动率: 11.40V Min12.00V Typ.

12.60VMax

波纹& 噪声: 120mV Max

效率: 80% 典型(在通常线路电压全负荷)

总功率: 60W Max



100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
39349	SW12V5A	12V 变压器	60W	AC100~240V	12V/5A	UL, CE, FC



注意事项:

1. 使用时, 应先确定所需之电压, 电流是否在本稳压器所标示之数值内.
2. 不可超过所标示之电流数值使用.
3. 长时间不使用时, 请将本稳压器脱离插座.

SWE-1210 SWE-9010 ZZ-RSWE0510-L ZZ-RSWE1510 ZZ-RSWE7510-L

100Y 编号	厂商编号	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
46804	SWE-1210	电子式变压器		100~240VAC	12VDC/1A	
47698	SWE-9010	变压器 AC100-240V-DC7.5V 1A 7.5W	9W	100-240V	9V/1A	CSA, CE, UL
41342	ZZ-RSWE0510-L	变压器 (2.1 转接头)	5W	100-240V	5V/1A	CSA
46770	ZZ-RSWE1510	变压器 AC100-240V-DC7.5V 1A 7.5W	5W	100-240V	5V/1A	CSA, CE, UL
32211	ZZ-RSWE7510-L	变压器 AC100-240V-DC7.5V 1A 7.5W	7.5W	100-240V	7.5V/1A	CSA

特点:

- 二杆美国插座
- 密集度, 轻量级
- 高可靠性, 低波纹噪声
- 固定EMI过滤器, 低波纹噪声
- 短路保护
- 定电压保护
- 过载保护
- 认证: UL/CUL/T-MARK
- 低成本/高可靠性

输入电压范围: 90~132VAC, 47~63Hz

AC 电流: 0.5A/115VAC

流入电流: COLD START < 25A PEAK/115VAC

过载保护: PULSING MODE, RESET: AUTO RECOVERY

承受电压: I/P-O/P:3KVAC 1min.

直径: 74*49*41mm (L*W*H)

安全标准: UL1950, CSA22.2, T-MARK APPROVED



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power (W)	Vin	Vout / Current	CSA/CUL Approved
13426	WA15-065	MEAN WELL	DC 电源 (稳压) 转换器	15W	100-120VAC 1.0A 47-63Hz	+6.5V/2.30A	UL/CUL/T-mark



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com