

类比式指针温控器 (旋钮式)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电压	温控范围
44625	GTLH3135	COTHERM 温控开关	250V	0~50℃
44515	GTLH3145	COTHERM 温控开关	250V	30~110℃
44628	GTLH3162	COTHERM 温控开关	250V	OFF~320℃
44627	GTLH3169	COTHERM 温控开关	250V	OFF~200℃



- DIN 48x48
- 全机种附断线警报指示灯
- 附冷接点补偿, 适用-20℃~+60℃
- 设定精度少于1.0%
- PFD控制方式, 可精确控制

规格:

- 控制方式: P+D ON/OFF or ON/OFF
- 输出方式: Relay<5A/250VAC>or Voltage<20mA/12V
- 动作周期: 2 sec or 20sec
- 工作电压: 110/220VAC, 20% 50/60Hz
- 耗电电流: 2.5VA max.
- 绝缘阻抗: 100MΩ/500VDC
- 耐压强度: 2.5KV/1min
- 抗震动: 10~55Hz/1.5mm, 2Hrs
- 工作环境: -20~60oC; 35%~85RH
- 重量: Appr. 185g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	负载 V / A(输出模式)	使用电压	温控范围	测温型态
32169	H5-AN-NOU-R4-S	FOTEK	旋钮式温控器 48*48	250V/5A	110/220VAC	0~400℃	K-Type
39276	H5-AN-PT-R2S-110V	FOTEK	旋钮式温控器 48*48	110V/5A	110VAC	0~200℃	PT-Type



DIN 尺寸一般型温度控制器

- 可选48x48, 48x96, 72x72 mm 不同尺寸
- 由额外卡棒或支架固定, 固定后主体不可抽出
- 可选转盘设定或指拨数字设定
- 可选数字显示偏差显示, 或无显示
- 可选温度范围: 0-100,200,400,600,100℃
- 可选输入信号: J,K, PT100, VDC, mA
- 可选输出方式: relay or VDC
- 可选控制方式: 开关式(适合警报或讯号控制), 比例式(适合保温)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	负载 V / A(输出模式)	使用电压	温控范围	测温型态
48011	TE-48-08-240VAC		旋钮式温控器 48*48	250V/5A VDC	240VAC	0~200℃	J-Type
7876	TR-48-08-110VAC	CHROMALOCK	旋钮式温控器 48*48	VDC 输出	AC110VAC	0~400℃	K-Type
9943	TR-48-08-220VAC	CHROMALOCK	旋钮式温控器 48*48		220VAC	0~400℃	K-Type
36584	TR-48-08-220VAC	CHROMALOCK	旋钮式温控器 48*48		220VAC	0~200℃	J-Type
47503	TR-48-08-240VAC	CHROMALOCK	旋钮式温控器 48*48	250V/5A SSR	240VAC	0~200℃	K-Type



TP-48K-110VAC
TP-48K-220VAC



TP-722-SSR-K






TP-96-Relay-PT100

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	负载 V / A(输出模式)	使用电压	温控范围	测温型态
7879	TP-48K-110VAC	CHROMALOCK	LED 指拨温控器 48*48	RELAY	110VAC	0~399℃	K-TYPE
7878	TP-48K-220VAC	CHROMALOCK	LED 指拨温控器 48*48	RELAY 输出	220VAC	0~399℃	K-TYPE
14213	TP-722-SSR-K	CHROMALOCK	LED 指拨温控器 72*72	SSR 输出	AC110/220VAC 50/60Hz	0~399℃	K-TYPE
13347	TP-96-Relay-PT100	CHROMALOCK	LED 指拨温控器 96*96	RELAY 输出	AC110/220V		PT100



TS-030S



产品说明:

本温控器是具有二细单刀双头(SPDT)接点可做正动作或反动作温度控制, 并有宽范围之温度刻度, 是高品质低成本之机械式温控器, 广泛应用于: 冷冻冷藏库, 电热器, 饮水机, 保温箱, 食品机械, 包装机械等.

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电压	温控范围
33464	TS-030S	机械式温控开关	110~250V/16A	0~30℃/0~30℃
33466	TS-050S	机械式温控开关	110~250V/16A	0~50℃
33467	TS-080S	机械式温控开关	110~250V/16A	0~80℃
33468	TS-090S	机械式温控开关	110~250V/16A	0~90℃



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com