

# 加热产品+温度控制器

## 类比式指针温控器 (旋钮式)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 体积小
- 量轻
- 性能稳定
- 控温精度高
- 动作可靠干脆
- 不拉弧
- 使用寿命长
- 无线电干扰小

**应用范围:**

温度控制, 食品塑胶机械, 冷冻冷藏库, 制冰机, 电热器, 电烤炉, 保温箱, 电暖器也可应用于家用电器, 电子仪器, 电子控制柜等做过热保护, 限温和控温作用.

100Y 编号	厂商编号	说明	使用电压	温控范围
10295	TS-120	机械式(热敏)温控开关	110-250V/16A	0~120°C



- 接点容量: 16A/250V
- 同时具NO/NC接点
- 规格: 50-320°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电压	温控范围
10294	TS-320	CHROMALOCK	机械式(热敏)温控开关	110-250V/16A	50°C~320°C

**用途:**

- 商业用冷冻冷藏库
- 制冰机, 冷温水机, 自动贩卖机
- 电气/瓦斯干燥箱
- 农场/工厂用加热设备



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	使用电压	温控范围
28706	TS-80	CHROMALOCK	机械式温控开关	110-250V/16A	0-80°C

## 工业用测温线+感温Sensor 工业用测温Sensors

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- SMD元件: PT-100 玻璃型
- 欧姆数: 100Ω
- 测温范围: 玻璃型(-200°C~350°C)

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
11689	HS005-3	测温棒-3线式	PT-100 电阻测温	-200~2300



KSW-03-02



KSW-03-03



KSW-03-04

- 规格: 1.5 meter (长)
- 温度: 0-600°C
- 标度标记类型: K

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
48722	C106	压簧式电偶	K-Type	600°C
15707	KSW-03-02	压簧式电偶	K-Type	600°C
15709	KSW-03-03	带卡套式电偶	K-Type	600°C
15710	KSW-03-04	螺钉式电偶	K-Type	600°C



LMK102 LMJ101



LMPT102

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	测温 Type	可测范围°C
42625	LM20SITLX (无铅)	N.S	EnhancedPlastic2.4V,10µA,SC70,microSMDTemperatureSensor		?55°Cto+130°C
7883	LMJ101		1米/螺丝头	K-TYPE	-20~400
11980	LMK102		感测线 2米/螺丝头	K-TYPE	-20°C~400°C
11618	LMPT102		2米三线圆头感测线	PT-100ohm TYPE	-50~200
30183	LMT102		2米两线圆头感测线	T TYPE	
31596	测温棒+线 2M		测温棒+2M RTD 小公座		0~100°C



- 规格  
Y型段自测温线  
1M  
测温范围°C: 0-100°C

100Y 编号	厂商编号	说明	测温 Type	可测范围°C
15955	测温线-1M	Y型端子测温线	K-TYPE	0~100°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com