


继电器+电磁阀

表面型DC驱动/AC负载固态继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Data	Model number	120D3	120D10	120D25	120D45
信号电压降落		1 VDC	1 VDC	1 VDC	1 VDC
最大高峰反复电压		600	600	600	600
最大输出电压降落		1.6 volts	1.6 volts	1.6 volts	1.6 volts
工作电压范围(Volts AC)		12-140	12-140	12-140	12-140
绝缘电压		4,000VRMS	4,000VRMS	4,000VRMS	4,000VRMS
散逸(Watts/Amp)		1.7	1.6	1.3	0.9



Data	Model number	380D25	380D45
一般额定电流(Amps)		25	45
一般信号输入电阻(Ohms)		1000	1000
信号提取电压		3VDC(32V allowed)	3VDC(32V allowed)
信号电压降落		1 VDC	1 VDC
最大高峰反复电压		800	800
最大输出电压降落		1.6 volts	1.6 volts
工作电压范围(Volts AC)		24-420	24-420
绝缘电压		4,000VRMS	4,000VRMS
散逸(Watts/Amp)		1.3	0.9

Data	Model number	240D3	240D10	240D25	240D45	240A10
一般额定电流(Amps)		3	10	25	45	10
一般信号输入电阻(Ohms)		1000	1000	1000	1000	33K
信号提取电压		3VDC(32V allowed)	3VDC(32V allowed)	3VDC(32V allowed)	3VDC(32V allowed)	85 VAC(280 allowed)
信号电压降落		1 VDC	1 VDC	1 VDC	1 VDC	10 VAC
最大高峰反复电压		600	600	600	600	600
最大输出电压降落		1.6 volts	1.6 volts	1.6 volts	1.6 volts	1.6 volts
工作电压范围(Volts AC)		24-280	24-280	24-280	24-280	24-280
绝缘电压		4,000VRMS	4,000VRMS	4,000VRMS	4,000VRMS	4,000VRMS
散逸(Watts/Amp)		1.7	1.6	1.3	0.9	1.6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Vin 驱动电压	Irms 负载电流	Vrms 负载电压
30832	120D10	OPTO22	直流控制交流负载固态继电器	3VDC(32V allowed)	10A	120VAC
30833	120D25	OPTO22	OPTO22_直流控制交流负载固态继电器	3~32Vdc	25A	120Vac
30835	120D3	OPTO22	OPTO22_直流控制交流负载固态继电器	3~32VDC	3A	240VAC
30836	120D45	OPTO22	OPTO22_直流控制交流负载固态继电器	3~32VDC	45A	120VAC
30871	240A45-17	OPTO22	直流控制交流负载固态继电器			
30872	240D10	OPTO22	OPTO22_直流控制交流负载固态继电器	3VDC(32V allowed)	10A	240V
31067	240D25	OPTO22	表面型 DC 驱动/AC 负载固态继电器	3~32VDC 3~32VDC	25A	240VAC
31068	240D3	OPTO22	表面型 DC 驱动/AC 负载固态继电器		3A	240V
31069	240D45	OPTO22	表面型 DC 驱动/AC 负载固态继电器		45A	240V
31070	380D25	OPTO22	表面型 DC 驱动/AC 负载固态继电器		25A	380V
31072	380D45	OPTO22	表面型 DC 驱动/AC 负载固态继电器		45A	380V

DC SERIES: DC 系列提供被隔绝的DC控制广大全世界OEM顾客。

AC SERIES: AC 系列提供根本固体可靠性。所有交流电能系列传递特点一种固定缓冲器和零的电压刺激。瞬变证明模型提供自我保护在喧闹的电子环境中。



Data	Model number	480D10-12	480D15-12	480D25-12	480D45-12	575D15-12	575D45-12
一般额定电流(Amps)		10	15	25	45	15	45
一般信号输入电阻(Ohms)		1000	1000	1000	1000	1000	1000
信号提取电压		3VDC(32VAllowed)					
信号电压降落		1 VDC	1 VDC	1 VDC	1 VDC	1 VDC	1 VDC
最大高峰反复电压		1200	1200	1000	1000	1200	1000
最大输出电压降落		3.2 volts	3.2 volts	1.6 volts	1.6 volts	3.2 volts	1.6 volts
工作电压范围(Volts AC)		100-530	100-530	100-530	100-530	100-600	100-600
绝缘电压		4,000VRMS					
散逸(Watts/Amp)		2.5	2.5	1.3	0.9	2.5	0.9



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-147

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com