

继电器+电磁阀

Finder_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- P.C.B. or plug-in mount
- AC, DC, sensitive DC 或利用唯一双稳线版本
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 μs) 在线和触点之间
- 环境温度 +85°C
- 插口和辅助部件: see 95 and 99 series

1 pole, 16 A
5 mm pinning
PCB/ for use with 95 series sockets

触点规格




触点配置: 1 CO (SPDT)

额定电流/最大高峰电流 (A) : 16/30

额定电压/最大开关电压 (V AC) : 250/400*

额定装载 AC1 (VA) : 4,000

额定装载 AC15 (230 VAC) (VA) : 750



单相马达规定值 (230 VAC) (kW/HP) : 0.55/0.8

遮断电容 DC1: 30/110/220V (A) : 16/0.3/0.12

最小开关装载 (mW (V/mA)) : 500 (10/5)

标准触点材料: AgCdO

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
36601	40.61.7.005	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	5Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36600	40.61.7.006	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	6Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36602	40.61.7.012	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	12Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
23317	40.61.7.024	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	24Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36603	40.61.7.048	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	48Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36604	40.61.7.110	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	110Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
40542	40.61.8.230	Finder	Miniature P.C.B. Relay	40.61	1 CO (SPDT)	16A	230VAC	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
44338	40.61.9.012	Finder	Miniature P.C.B. Relays	40.61	1 CO (SPDT)	16A	12Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25



- DC and sensitive DC available
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 μs) 在线和触点之间
- 环境温度 +85°C
- 插口和辅助部件: see 95, 99 and 86 series

触点规格

触点配置: 2 CO




额定电流/最大高峰电流 (A) : 6/10

额定电压/最大开关电压 (V AC) : 250/400*

额定装载 AC1 (VA) : 1,500

额定装载 AC15 (230 VAC) (VA) : 250

单相马达规定值 (230 VAC) (kW) : 0.185



遮断电容 DC1: 30/110/220V (A) : 6/0.3/0.13

最小开关装载 (mW (V/mA)) : 300 (5/5)

标准触点材料: AgNi

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
36606	44.52.7.006	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	6Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36607	44.52.7.009	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	9Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36615	44.52.7.012	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	12Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36616	44.52.7.014	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	14Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
17876	44.52.7.024	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	24Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36617	44.52.7.028	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	28Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36618	44.52.7.048	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	48Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36620	44.52.7.060	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	60Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36621	44.52.7.110	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	110Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25
36622	44.52.7.125	Finder	Miniature P.C.B. Relays	44.52	2 CO (DPDT)	6A	125Vdc	CSA,UR,VDE	12.4*29*25



- DC and sensitive DC available
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 μs) 在线和触点之间
- 环境温度 +85°C
- 插口和辅助部件 see 95, 99 and 86 series

2 pole, 10 A
5 mm pinning
P.C.B./ for use with 95 series sockets

触点规格

触点配置: 2 CO




额定电流/最大高峰电流 (A) : 10/20

额定电压/最大开关电压 (V AC) : 250/400*

额定装载 AC1 (VA) : 2,500

额定装载 AC15 (230 VAC) (VA) : 500

单相马达规定值 (230 VAC) (kW) : 0.37



遮断电容 DC1: 30/110/220V (A) : 10/0.3/0.13

最小开关装载 (mW (V/mA)) : 300 (5/5)

标准触点材料: AgNi

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
36591	44.62.7.006	Finder	PCB 继电器	44.62	2 CO (DPDT)	10A	6V	CSA,UR,VDE	12.4*29*25



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com