


# 继电器+电磁阀

## TTI\_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



### CONTACT RATING

型号	TRV		
	FORM A	FORM C	
		N/O	N/C
触点容量电阻装载 (cosΦ=1)	16A 125VAC 16A 250VAC 16A 30VDC	16A 125VAC 16A 250VAC 16A 30VDC	15A 125VAC 15A 250VAC 12A 30VDC
最大开关电流	16A	16A	12A
最大开关电压	250VAC, 110VDC	250VAC, 110VDC	250VAC, 110VDC
最大运载电流	16A	16A	12A
最大允许通过功率	2000VA 480W	2000VA 480W	1875VA 360W
Referenced Min. Applicable Load	5VDC, 100mA	5VDC, 100mA	5VDC, 100mA
触点材质	Ag Alloy	Ag Alloy	Ag Alloy

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
23914	TRV-12VDC-SC-CD	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From C	16A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRV
23117	TRV-24VDC-SC-AL	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From A	16A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRV
23118	TRV-24VDC-SC-CD	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From C	16A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRV
23119	TRV-48D-SC-AL0.25W	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From A	16A 125VAC/30VDC	48VDC	CUL	TRV
23120	TRV-48VDC-SC-AL	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From A	16A 125VAC/30VDC	48VDC	CUL	TRV
23121	TRV-9VDC-SC-CD0.45W	TTI	TTI Relay	22.0*16.6*11.0mm	1 From C	16A 125VAC/30VDC	9VDC	CUL	TRV




### 主要特点:




- 寿命长和高可靠性
- 外壳坚固为振动和冲击
- 数以万计为种类近似地是可利用的 根据终端的组合, 盖子, 额定触点, 线圈等。
- 铸造材料: all UL 94V-0

### 应用:

- 发电站控制设备
- 运输
- 冰箱
- 线圈操作器
- 办公用计算机
- 大厦控制设备
- 医疗设备
- 娱乐设备等



### Standard cover type



1 Form A

P. C. B Terminal type

(Bottom view)

### PERFORMANCE (at initial value)

型号	TRV
电介质强度	1500VAC, for 1 minute between coil and contact 750VAC, for 1 minute between contact sets 750VAC, for 1 minute between open contacts
动作时间	Max. 20msec
释放时间	Max. 20msec
绝缘电阻	Min. 100MΩ(at 500VDC)
触点电阻	Max. 100mΩ
环境温度	-40 to +70°C
环境湿度	45 to 80% RH
操作频率	20ops/minute
振动电阻	Functional: Min, 20G Destructive: Min. 100G
寿命	Mechanical: 1x10 <sup>7</sup> operations Electrical: 2x10 <sup>5</sup> operations (at rated load)
重量	abt 35grs

### CONTACT RATING

型号	TRY-2C	TRY-4C
	DPDT (2C)	4PDT (4C)
触点容量电阻装载 (cosΦ=1)	7A 250VAC 7A 30VDC	5A 250VAC 5A 30VDC
电感负载 cosΦ=0.4	3A 250VAC 3A 30VDC	3A 250VAC 3A 30VDC
运载电流	7A	5A
最大开关电流	250VAC, 125VDC	
最大开关电压	7A	5A
最大开关功率	1750VA, 210W	1250VA, 150W
最大可许装载	5VDC 100mA	
触点材质	Ag alloy	Gold plated Ag alloy



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com