


继电器+电磁阀

NAIS_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



典型应用:

- 电动窗户
- 自动门锁
- 电子动力凉棚
- 电子动力镜

Characteristics

最大工作速度(at rated load)	120 cpm	
初绝缘电阻*1	Min. 100 MΩ (at 500 V DC)	
毛坯轧件电压*2	开放触点之间	1,000 Vrms for 1 min.
	触点和线圈之间	1,000 Vrms for 1 min.
冲击电阻	Functional*4	Min. 100 m/s ² {10 G}
	Destructive*5	Min. 1,000 m/s ² {100 G}
振动电阻	Functional*6	Approx. 44.1 m/s ² {4.5 G}, 10 Hz to 100 Hz
	Destructive*7	Approx. 44.1 m/s ² {4.5 G}, 10 Hz to 500 Hz

- 动力位子
- 举门
- 滑门等。(DC 马达向前/反向控制电路)


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47124	CF2-12V	NAIS	NAIS_继电器 12V	12V	CF



特点:

- Micro-ISO 终端型
- 小尺寸: 20 mm(L)×15 mm(W)×22 mm(H)
.787 inch(L)×.591 inch(W)×.866 inch(H)
- 宽联盟
- PC 木板和插入式型、电阻器和二极管在型里面。
24V DC 类型是还可利用的。
- 紧凑和高容量 35A 装载开关
- N.O.: 35A 14V DC, N.C.: 20A 14V DC (Sealed type)
- Min. 5 × 10⁴ N.O.: 35A 14V DC, N.C.: 20A 14V DC (Flux-resistant type)
- Min. 10⁵ *12V DC type

- 使用国际标准 ISO 终端安排
- ISO 国际标准终端安排被使用。



典型应用

- 风扇马达
- 加热器
- Head lump
- 空气压缩机
- EPS
- ABS
- 吹风机风扇
- 除雾器等

规格:

Contact

规格	24 V coil voltage
触点材料	Ag alloy (Cadmium free)
初触点电阻 (Initial) (By voltage drop 6 V DC 1 A)	Typ. 2 mΩ
规定值 (resistive load)	一般开关功率
	最大负载电流
	最小开关功率*1

Characteristics


规格	24V coil type
最大工作速度 (at nominal switching capacity)	15 cpm
初绝缘电阻*2	Min. 20 MΩ (at 500 V DC)
冲击电阻	Functional*5
	Destructive*6
振动电阻	Functional
	Destructive*7
质量	Approx. 20g .71oz

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47129	CM1F-P-24V	NAIS	NAIS_继电器 24V	24V	CM



特点:

- 低侧面
- <Height>PC board 终端类型: 9.5 mm .374 inch
- 表面安装终端类型: 10.5mm .413 inch
- 高容量
- Cp 中转提供低侧面节省空间优势当提供高恒向电流 25A(1 hour).
- 被密封外壳适合苛刻环境
- 简单的脚样式使能个人计算机板布局舒适



- “个人计算机板终端”且“表面安装终端”类型可利用
- SMD 自动装置是为表面安装终端类型因为使用管包装。

典型应用:

- 电动窗户
- 自动门锁
- 电动天窗
- 记忆板料
- 刮水器·除雾器
- 吹风机风扇
- EPS
- ABS 等。

规格:

Contact

规格	1 Form C
触点材料	Ag alloy (Cadmium free)
初触点电阻 (Initial) (By voltage drop 6V DC 1A)	Typ. 3 mΩ (N.O.) Typ. 4 mΩ (N.C.)
规定值	一般开关功率
	最大开关电压
	最大开关电流
最小开关功率*1	1 A 12 V DC

Characteristics

规格	6cpm
最大工作速度 (at rated load)	6cpm
初绝缘电阻*5	Min. 100MΩ (at 500 V DC)
冲击电阻	Functional*8
	Destructive*9
振动电阻	Functional*10
	Destructive
质量	Approx. 4g .14 oz

Coil

一般工作功率	640 mW
--------	--------

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47116	CP1SA-12V-X	NAIS	NAIS_继电器 12V	12V	CP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-97

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com