




电阻+电位器+旋钮

1/4W碳膜电阻



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	Tolerance(±)	功率(W)
4563	RC04620KJT	碳膜电阻 1/4W	620KΩ	5%	1/4W
3480	RC0462E0JT	碳膜电阻 1/4W	62Ω	5%	1/4W
9044	RC0462K0JT	碳膜电阻 1/4W	62KΩ	5%	1/4W
3478	RC04680EJT	碳膜电阻 1/4W	680Ω	5%	1/4W
9168	RC04680KJT	碳膜电阻 1/4W	680KΩ	5%	1/4W
8954	RC0468E0JT	碳膜电阻 1/4W	68Ω	5%	1/4W
9046	RC0468K0JT	碳膜电阻 1/4W	68KΩ	5%	1/4W
8916	RC046E20JT	碳膜电阻 1/4W	6.2Ω	5%	1/4W
8919	RC046E80JT	碳膜电阻 1/4W	6.8Ω	5%	1/4W
9013	RC046K20JT	碳膜电阻 1/4W	6.2KΩ	5%	1/4W
3491	RC046K80JT	碳膜电阻 1/4W	6.8KΩ	5%	1/4W
9201	RC046M80JT	碳膜电阻 1/4W	6.8MΩ	5%	1/4W
4573	RC04750EJT	碳膜电阻 1/4W	750Ω	5%	1/4W
9170	RC04750KJT	碳膜电阻 1/4W	750KΩ	5%	1/4W
3479	RC0475E0JT	碳膜电阻 1/4W	75Ω	5%	1/4W
9048	RC0475K0JT	碳膜电阻 1/4W	75KΩ	5%	1/4W
8656	RC047E50JT	碳膜电阻 1/4W	7.5Ω	5%	1/4W
9015	RC047K50JT	碳膜电阻 1/4W	7.5KΩ	5%	1/4W
8980	RC04820EJT	碳膜电阻 1/4W	820Ω	5%	1/4W
3497	RC04820KJT	碳膜电阻 1/4W	820KΩ	5%	1/4W
3481	RC0482E0JT	碳膜电阻 1/4W	82Ω	5%	1/4W
9050	RC0482K0JT	碳膜电阻 1/4W	82KΩ	5%	1/4W
8922	RC048E20JT	碳膜电阻 1/4W	8.2Ω	5%	1/4W
3492	RC048K20JT	碳膜电阻 1/4W	8.2KΩ	5%	1/4W
9203	RC048M20JT	碳膜电阻 1/4W	8.2MΩ	5%	1/4W
8981	RC04910EJT	碳膜电阻 1/4W	910Ω	5%	1/4W
9172	RC04910KJT	碳膜电阻 1/4W	910KΩ	5%	1/4W
8957	RC0491E0JT	碳膜电阻 1/4W	91Ω	5%	1/4W
9052	RC0491K0JT	碳膜电阻 1/4W	91KΩ	5%	1/4W
8923	RC049E10JT	碳膜电阻 1/4W	9.1Ω	5%	1/4W
9018	RC049K10JT	碳膜电阻 1/4W	9.1KΩ	5%	1/4W
9204	RC049M10JT	碳膜电阻 1/4W	9.1MΩ	5%	1/4W



1Ω	10Ω	100Ω	1KΩ	10KΩ	100KΩ	1MΩ
1.5Ω	15Ω	150Ω	1.5KΩ	15KΩ	150KΩ	1.5MΩ
2.2Ω	22Ω	220Ω	2.2KΩ	22KΩ	220KΩ	2.2MΩ
3.3Ω	33Ω	330Ω	3.3KΩ	33KΩ	330KΩ	3.3KΩ
3.9Ω	39Ω	390Ω	3.9KΩ	39KΩ	390KΩ	3.9MΩ
4.7Ω	47Ω	470Ω	4.7KΩ	47KΩ	470KΩ	4.7MΩ
5.1Ω	51Ω	510Ω	5.1KΩ	51KΩ	510KΩ	5.1MΩ
6.8Ω	68Ω	680Ω	6.8KΩ	68KΩ	680KΩ	6.8MΩ
8.2Ω	82Ω	820Ω	8.2KΩ	82KΩ	820KΩ	8.2MΩ
9.1Ω	91Ω	910Ω	9.1KΩ	91KΩ	910KΩ	9.1MΩ
0Ω	Ω	Ω	KΩ	KΩ	KΩ	MΩ

100Y 编号	厂商编号	说明	功率(W)
7927	电阻板-1/4W	综合电阻板	1/4W

1/2W 碳膜电阻



介绍:

精选良品瓷棒于高温中分离有机化合物,使碳素均匀的附着于瓷体上,在经压帽,切割,焊接,涂装等过程,以大量方式生产,品质稳定,价格低廉,为各类电阻中最受广泛使用的一种。


特性:

- 成本低
- 独特的稳定性
- 标准的允许误差: 2%、5%
- 有各式包装-散装,带状,并供应各种成型,剪脚

规格

直径

TYPE		MAXIMUM WORKING VOLTAGE	MAXIMUM OVERLOAD VOLTAGE	RESISTANCE RANGE		TYPE		DIMENSION(mm)			
CR	CRS			±2%(G)	±5%(J)	CR	CRS	L±1	D±0.5	H±3	d±0.05
1/2W	1/2W	350V	700V	1R~10M	1R~10M	1/2W	1W	9.0	3.2	30	0.6



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com