

电阻+电位器+旋钮


RIG大功率微带电阻器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



型号	功率	外形尺寸							GHZ	VSWR (max)	标准代号
		A	B	C	D±0.2	H	G	Φ			
RIG2-2E3	10	13.8	4	9	1	1.8	2.8	2.2	DC~3	1.2:1	Q/20275660-7.1-2002

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	Size:A*B*G*L(mm)	误差值(±)	功率 (W)
29420	RIG2-2E3-10W-100Ω±5%	RHD	大功率厚膜电阻器	RIG2-2E3	100Ω	13.8*4*2.8*1.8	±5%	10W




特点和用途:

- 体积小, 功率容量大, 高频特性好, 性能稳定可靠, 安装方便。
- 适用于超高频电路中作功率分配器, 隔离电阻等。
- 环境温度: -55--+85°C



型号	功率	外形尺寸							标准代号
		A	B	C	D±0.2	H	G	Φ	
RIG2-2E4	10	13	5	10	1	2.2	3	2.2	Q/20275660-7.1-2002

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	Size:A*B*G*L(mm)	误差值(±)	功率 (W)
29428	RIG2-2E4-10W-100Ω±5%	RHD	大功率厚膜电阻器	RIG2-2E4	100Ω	13*5*3*2.2	±5%	10W




特点和用途:

- 体积小, 功率容量大, 高频特性好, 性能稳定可靠, 安装方便。
- 适用于超高频电路中作功率分配器, 隔离电阻等。
- 环境温度: -55--+85°C



型号	功率	外形尺寸							Φ
		A	B	C	D±0.2	H	G		
RIG2-2F	10	15.5	10	11.5	1.5	2.7	3.7	3.5	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	Size:A*B*G*L(mm)	误差值(±)	功率 (W)
29403	RIG2-2F-10W-100Ω±5%	RHD	大功率厚膜电阻器	RIG2-2F	100Ω	15.5*10*3.7*2.7	±5%	10W




特点和用途:

- 体积小, 功率容量大, 高频特性好, 性能稳定可靠, 安装方便。
- 适用于超高频电路中作功率分配器, 隔离电阻等。
- 环境温度: -55--+85°C



型号	功率	外形尺寸							Φ
		A	B	C	D±0.2	E	H	G	
RIG2-2X	400	30	16	25	4	9	4.5	6.5/7.5	3.2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	Size:A*B*G*L(mm)	误差值(±)	功率 (W)
29434	RIG2-2X-400W-100Ω±5%	RHD	大功率厚膜电阻器	RIG2-2X	100Ω	30*16*4.5*9	±5%	400W



特点和用途:

- 体积小, 功率容量大, 高频特性好, 性能稳定可靠, 安装方便。
- 适用于超高频电路中作功率分配器, 隔离电阻等。
- 环境温度: -55--+85°C



型号	功率	外形尺寸						标准代号
		A	B	C	D±0.2	G	Φ	
RIG2-2B	50	30	11	24	2.3	4.2	3.5	Q/20275660-7.2-2002

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	Size:A*B*G*L(mm)	误差值(±)	功率 (W)
29416	RIG2-3B-50W-100Ω±5%	RHD	大功率厚膜电阻器	RIG2-3B	100Ω	30*11*4.2*5.5	±5%	50W



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com