


电阻+电位器+旋钮

2W 金属氧化皮膜电阻


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



TYPE	RATED WATTS	DIMENSIONS (mm)				Resistance range (Ω)
		D±0.5mm	L±0.5mm	H (min)	D±0.05	
KNP-2W	2W	5.5	16	27	0.8	0.1~200Ω

测试项目	环境	特例
温度系数阻抗	-30°C~200°C	±300ppm/°C
短时间过负荷	5 times of rated wattage for 5 sec	±2%
负载率	Rate watt 30 min.	±1%
耐电压	500VAC 1 min	Not changed
绝缘电阻	500V megger	500MΩ
温度循环	-30°C~85°C 5 cycles	±1%
负载寿命	70°C on-off cycle 1000hrs	±5%
防潮装载寿命	40°C 95% PH on-off cycle 500hrs	±3%
燃烧性	6 times of rated wattage for 5 min	Not flamed

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	Power
29024	KNP-2W-0.27Ω	2W 金属氧化皮膜电阻	0.27Ω	±1%	2W



MO 金属氧化皮膜电阻器

随着电子设备之发展其构成之零件亦趋向小型化，轻型化及耐用化等倾向。电阻在高温下要有长期之安定性，电阻皮膜之单位面积就要负载较高之电力，适其要求之电阻就是金属氧化皮膜电阻器。

RSF：小型化高性能金属氧化皮膜电阻器，选用高品质磁棒来制作，尺寸较RS大幅缩小，亦能发挥大型尺寸之功效。

特性：

1. 小型化使用方便，耐超载电流而不致断阻。
2. 电气及机械上之性能极安定，具高度信赖性。
3. 不燃性绝缘涂装，可耐溶剂清洗及适高温。
4. 已氧化过之电阻皮膜经年变化甚少，皮膜强度特强。
5. 低杂音，可制绕线电阻器不能制作之搞阻值。

TYPE	MAXIMUM WORKING VOLTAGE	MAXIMUM OVERLOAD VOLTAGE	RESISTANCE RANGE	DIMENSION(mm)			
			±2%, ±5%(J)	L±1	D±0.5	d±0.1	H (MIN)
2W	350V	600V	0.2Ω~82kΩ	12	4.5	0.8	35

项目	性能	试验方法		
		JIS-C-5202	MIL-R-22684B	
使用温度范围	-55°C~200°C	——	——	
温度系数	±350	5.2	4.6.11	
阻值最大变化率	短时间过负荷	RS±(1%+0.05Ω) RSF±(2%+0.05Ω)	5.5 条件A	4.6.5
	焊接耐热性	±(1%+0.05Ω)	6.4 350°C 2Sec	4.6.9
	温度循环	±(1%+0.05Ω)	7.4 -55°C/85°C.5 cycles	4.6.3
	耐久性(耐湿负荷)	±5%	7.9 1.000 hr	4.6.10
	耐久性(定格负荷)	±5%	7.10 1.000 hr	4.6.12
耐电压	±(0.5%+0.05Ω)	5.7 条件A	4.3.7	
绝缘电阻	>10 ³ MO	5.6 条件A	4.6.8	
不燃性	依照UL 492.2试验方法 13之负电荷试验结果无燃烧危险			

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	Power
17423	MO2W33K0FT	2W 金属氧化皮膜电阻	33KΩ	±1%	2W
13273	RO2W150KJT	2W 金属氧化皮膜电阻	150K	±5%	2W
17428	RM2W30K0JT	2W 金属氧化皮膜电阻	30KΩ	±1%	2W
17425	RM2W47K0FT	2W 金属氧化皮膜电阻	47KΩ	±1%	2W
9957	RO2W0E10JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.1Ω	±5%	2W
9728	RO2W0E22JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.22Ω	±5%	2W
9730	RO2W0E33JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.33Ω	±5%	2W
9731	RO2W0E47JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.47Ω	±5%	2W
9732	RO2W0E50JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.5Ω	±5%	2W
9734	RO2W0E68JT	2W 金属氧化皮膜电阻	0.68Ω	±5%	2W
9758	RO2W100EJT	2W 金属氧化皮膜电阻	100Ω	±5%	2W
9778	RO2W100KJT	2W 金属氧化皮膜电阻	100KΩ	±5%	2W
9782	RO2W10E0FT	2W 金属氧化皮膜电阻	10Ω	±1%	2W
6914	RO2W10E0JT	2W 金属氧化皮膜电阻	10Ω	±5%	2W
17427	RO2W10K0FT	2W 金属氧化皮膜电阻	10KΩ	±1%	2W
9774	RO2W10K0JT	2W 金属氧化皮膜电阻	10KΩ	±5%	2W
9759	RO2W120EJT	2W 金属氧化皮膜电阻	120Ω	±5%	2W
11476	RO2W12K0JT	2W 金属氧化皮膜电阻	12KΩ	±5%	2W



服务专线：台湾：886-3-5753170

传 真：台湾：886-3-5753172

E-mail：台湾：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787

深圳：86-755-83640655

深圳：100y@163.com

上海：86-21-34970699

上海：86-21-64605107

上海：100y-1@163.com