



电阻+电位器+旋钮

B-Type 10Pins 0.2W SIP排阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

性能说明书

项目	性能	试验方法	
		JIS C5202	MIL-STD-202F
阻值最大变率			
温度周期	±(0.05%+0.05Ω)	7.9 1.000hr	103B at Bated V. 1.000hr
耐久性(耐湿负荷)	±1% < 100kΩ < ±2%	7.9 1.000 hr	103B at Bated V. 1.000hr
耐久性(定格负荷)	±1% < 100kΩ < ±2%	7.10 1.000hr	108A at 70°Rated V. 1.000hr

100Y 编号	厂商编号	说明	Type	Pins	电阻值(Ω)	误差值(±)
5593	RAB10101G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	100Ω	±2%
5599	RAB10102G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	1KΩ	±2%
5606	RAB10103G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	10KΩ	±2%
5594	RAB10221G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	220Ω	±2%
5600	RAB10222G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	2.2KΩ	±2%
5596	RAB10331G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	330Ω	±2%
5597	RAB10471G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	470Ω	±2%
5601	RAB10472G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	4.7KΩ	±2%
5605	RAB10473G	0.2W SIP 排阻	B-Type	10Pins	47KΩ	±2%

水泥电阻 5W 水泥电阻

水泥电阻:


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

把电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,及奶腐蚀之材料保护固定而成.水泥型电阻是把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成.

SQP

特性:

- 体积小,耐震,耐湿及良好散热,低价格
- 全绝缘,适用于印刷电路板
- 瓷棒上绕线然后点焊,制出精准电阻值
- 高电阻值采用金属氧化膜体代替绕线方式
- 耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化
- 耐短时间超负载;低杂音,阻值经年无变化.



TYPE	DIMENSIONS(mm)				(Ω)		MAX WORKING VOLTAGE
	L±0.5	W±0.5	H±0.5	d±0.05	WIRE WOUND	MO	
5W	22.0	9.5	9.0	0.8	0.01Ω~50Ω	50~50KΩ	350V

性能说明书

测试项目	环境	特例
温度系数阻抗	~	±300ppm/°C
短时间过负荷	10 times of rated wattage for 5 sec	±2%
负载率	Rated wattage for 30 min	±1%
耐电压	1,000V AC 1min	no change
绝缘电阻	500V megger	1,000MΩ
负载寿命	on-off cycle 1000hrs	±5%
防潮装载寿命	95%RH on-off cycle 1000hrs	±5%
燃烧性	16 times of rated wattage for 5 min	not flamed

100Y 编号	厂商编号	说明	Watt	电阻值(Ω)	误差值(±)
20162	RS5W0E10FQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.1Ω	±1%
7092	RS5W0E1JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.1Ω	±5%
7135	RS5W0E2JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.22Ω	±5%
4733	RS5W0E3JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.33Ω	±5%
7140	RS5W0E4JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.47Ω	±5%
7147	RS5W0E5JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.5Ω	±5%
7148	RS5W0E6JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	0.68Ω	±5%
6912	RS5W10EJQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	100Ω	±5%
7219	RS5W10K0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	100KΩ	±5%
7155	RS5W10E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	10Ω	±5%
7214	RS5W10K0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	10KΩ	±5%
2827	RS5W1E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	1Ω	±5%
6911	RS5W1K0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	1KΩ	±5%
2825	RS5W20EJQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	200Ω	±5%
7156	RS5W20E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	20Ω	±5%
7216	RS5W20K0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	20KΩ	±5%
7180	RS5W27E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	270Ω	±5%
7158	RS5W27E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	27Ω	±5%
4735	RS5W2E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	2Ω	±5%
7209	RS5W2K0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	2KΩ	±5%
7159	RS5W33E0JQP	SQP 水泥电阻 5W	5W	33Ω	±5%



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699

上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com