


时间频率波形元件

TXC HC-49 Crystal

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 焊接电阻型晶体单位。
- 大量标准频率
- 更高频率牵引力, 降低谐振电阻。
- 低成本, 大规模生产能力。
- PC, STB, LCDM, 和电缆调制器最佳的选择。

型号	9B
功率范围	3.2 ~ 90 MHz
频率误差	± 30 ppm, or specify
频率稳定越过操作温度范围	± 30 ppm, or specify
工作温度范围	-10 ~ +60 °C, or specify
静电容	7 pF Max.
激励电平	1 ~ 500 μW (100 μW typical)
负载电容	Series, 16 pF, 20 pF, 30 pF, 32 pF, or specify
老化率	± 3 ppm / year Max.
存储温度范围	-40 ~ +85 °C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	频率(MHz)	频差±ppm	负载电容(pF)	Can Style
23185	XTAL-14.318M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	14.318MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
23177	XTAL-11.0592M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	11.0592MHz	+/-30ppm	32pF	HC-49/S
23178	XTAL-11.98132M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL	11.98132MHz	+/-30ppm		HC-49/S
3714	XTAL-12.000M-S	TXC	石英震荡子	12.000	±30ppm	20pF	HC-49/S
6971	XTAL-16.000M-S	TXC	石英震荡子	16.000	±30ppm	20pF	HC-49/S
23187	XTAL-17.734475M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	17.734475MHz	+/-30ppm		HC-49/S
23188	XTAL-20.250M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	20.250MHz	+/-30ppm	13pF	HC-49/S
23190	XTAL-21.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	21.000MHz	+/-30ppm		HC-49/S
21387	XTAL-22.1184M-S	TXC	石英震荡子	22.1184MHz	±30ppm	20pF	HC-49/S
23192	XTAL-24.1678M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	24.1678MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
23193	XTAL-24.576M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	24.576MHz	+/-30ppm	35pF	HC-49/S
23196	XTAL-25.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL	25.000MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
23198	XTAL-27.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	27.000MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
23201	XTAL-28.224M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	28.224MHz	+/-30ppm	18pF	HC-49/S
23203	XTAL-28.636M-49S/SMD	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	28.636MHz	+/-30ppm	30pF	HC-49S/SMD
23205	XTAL-30.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	30.000MHz	+/-30ppm	30pF	HC-49/S
23207	XTAL-33.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	33.000MHz	+/-30ppm		HC-49/S
6978	XTAL-4.000M-S	TXC	石英震荡子	4.000	±30ppm	20pF	HC-49/S
23209	XTAL-48.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	48.000MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
23214	XTAL-6.000M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	6.000MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S
9861	XTAL-8.000M-S	TXC	石英震荡子	8.0000	±30ppm	20pF	HC-49/S
23219	XTAL-9.600M-S	TXC	QUARTZ CRYSTAL UNIT	9.600MHz	+/-30ppm	20pF	HC-49/S

TXC Clock Oscillator

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点

- 所有焊接金属包装
- 频率范围广, 从1.0MHz up 到130MHz
- CMOS IC电路建筑镶入以三角作用
- CMOS/TTL兼容一般应用
- 电容电压: 3.3V 到 5V

项目	型号	6K (Full size)		6M (Half size)	
		TTL/CMOS	CMOS	TTL/CMOS	CMOS
电容电压		5.0V	3.3V	5.0V	3.3V
功率范围		1~130MHz			
频率稳定性		±20ppm, ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm, or specify			
工作温度		0~+70°C	-20~+70°C	-40~+85°C	
存储温度		-55~+125°C			

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	频率(MHz)	Tol. ±ppm	Operating Volt.	Input Current	Rise Fall time	Package
6917	OSC1.8432M-HALF	TXC	石英震荡器	1.8432	±25ppm	5V	10mA	5ns Max	HALF CAN
22780	OSC100.000M-HALF	TXC	石英震荡器	100MHz	25ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
6913	OSC14.3181M-HALF	TXC	石英震荡器	14.3181	±25ppm	5V	20mA	5ns Max	HALF CAN
6953	OSC2.0000M-FULL	TXC	石英震荡器	2.0000	±50ppm	5V	30mA	15ns max	FULL CAN
6918	OSC2.4576M-HALF	TXC	石英震荡器	2.4576	±25ppm	5V	10mA	5ns Max	HALF CAN
648	OSC22.118M-HALF	TXC	石英震荡器	22.118MHz	±25ppm	5V	15mA	5ns max.	HALF CAN
6919	OSC24.000M-HALF	TXC	石英震荡器	24.000	±25ppm	5V	20mA	5ns Max	HALF CAN
22781	OSC25.000M-HALF533	TXC	石英震荡器	25.000MHz	50ppm	3.3V		5ns Max	HALF CAN
22782	OSC27.000M-HALF505	TXC	石英震荡器	27.000MHz	50ppm	5V		5ns Max	HALF CAN
22783	OSC27M-HALF533	TXC	石英震荡器	27.000MHz	50ppm	3.3V		5ns Max	HALF CAN
3209	OSC28.322M-HALF	TXC	石英震荡器	28.322MHz	±25ppm	5V	15mA	5ns	HALF CAN
22784	OSC28.636M-HALF	TXC	石英震荡器	28.636MHz	25ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
646	OSC3.6864M-HALF	TXC	石英震荡器	3.6864MHz	±25ppm	5V	20mA	5ns Max	HALF CAN
6915	OSC32.000M-HALF	TXC	石英震荡器	32.000	±25ppm	5V	30mA	5ns Max	HALF CAN
651	OSC33.000M-HALF	TXC	石英震荡器	33.000	±25ppm	5V	30mA	5ns Max	HALF CAN
22786	OSC33.000M-HALF505	TXC	石英震荡器	33.000MHz	50ppm	5V		5ns Max	HALF CAN
22787	OSC33.000M-HALF535	TXC	石英震荡器	33.000MHz	50ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
7556	OSC4.000M-HALF	TXC	石英震荡器	4.000MHz	±25ppm	5V	10mA	5ns	HALF CAN
22789	OSC40.000M-HALF535	TXC	石英震荡器	40.000MHz	50ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
22788	OSC40.500M-HALF500	TXC	石英震荡器	40.500MHz	50ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
22790	OSC48.000M-HALF500	TXC	石英震荡器	48.000MHz	50ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
22791	OSC49.152M-HALF500	TXC	石英震荡器	49.152MHz	50ppm	3.3or5V		5ns Max	HALF CAN
22792	OSC50.000M-HALF505	TXC	石英震荡器	50.000MHz	50ppm	5V		5ns Max	HALF CAN
22793	OSC75.000M-HALF855	TXC	石英震荡器	75.000MHz	25ppm	5V		5ns Max	HALF CAN



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com