



焊接+除焊+热风产品

OK_SA-570E控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用焊机机型
22471	15628	OK	SA-500 用发热体	SA-500
37907	MX-500DS	Oki	通孔型焊接/解焊返修系统	MX-500DS
37880	MX-500S	Oki	标准型双输出焊接/SMT 返修系统	MX-500S
37909	MX-500TS	Oki	表贴型焊接/解焊返修系统	MX-500TS



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用焊机机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)
10561	S9-108SX	OK	OK 烙铁头	SA-571E	2.0mm	44mm
26476	S9-202LX	OK	烙铁头	SA-571E 用	0.5mm	50mm
11835	S9-204LX	OK	烙铁头	SA-571E 用	1.0mm	50mm
20514	S9-245KT	OK	烙铁头	SA570/SA-400 用	1.2	43.8
20513	S9-305SX	OK	烙铁头	SA570/SA-400 用	1.2	43.8

Weller_烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Weller_调温烙铁+烙铁头



Weller 烙铁头催化剂为被氧化头再生运转快速和易低温。烙铁头催化剂环境安全的和不包含卤化物、铅、松香或残滓。规则用途将延长烙铁头寿命。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	Description
37673	0051303199	Weller	威乐_无铅烙铁头保护剂



Weller Cordless Pyropen WP 60

新 WELLER WP 60 以三个不同作用在一个压缩工具里：焊接，热空气和火炬做这个产品为许多应用的一个普通工具。可利用的丁烷气体为所有Pyropen 工具广泛提供能量。符合人体工程学地被设计的产品是无限地易变的在温度范围 500°C - 1300°C内。WP60 是便携式，体轻和易再装。

一汽油箱装填持续约60 分钟。联合气体水平窗口表明丁烷气体水平。惰性热空气防止其它材料氧化和是因此适当处理 IC 和NOS-LSI 板、焊剂浆糊、热抽缩管和氯化物板非接点焊剂联接。

辅助部件是不同的焊接头、热气体喷管、喷射器、保护盖帽和喷嘴焊钳。

规格：

系统：红外/超在下红色催化剂燃烧的丁烷气体反应系统

整体长度：186 mm

重量：74 g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	适用焊机机型	尖端尺寸(mm)	Description
38420	0051644499	Weller	WP60	2mm	威乐_WP60 用烙铁头



适合工具 (s): WMPH/WPH81

描述：海绵

包装：Industrial Box/ Carton

产品特性：

海绵为 WMPH 和 WPH81 钢固定器。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	适用焊机机型	Description
40057	0052241999	Weller	For:WMPH , WPH81 I ron holders	威乐_海绵



58744710



900-K

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	适用焊机机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)	Description
40654	58744710	Weller		WSP80			威乐_WSP80 用螺帽套筒
40910	900-K	Weller	60W	Weller 921	0.25mm	19.8mm	威乐_美制烙铁头



服务专线：台湾：886-3-5753170

传 真：台湾：886-3-5753172

E-mail：台湾：sale@100y.com.tw

深圳：86-755-83298787

深圳：86-755-83640655

深圳：100y@163.com

上海：86-21-34970699

上海：86-21-64605107

上海：100y-1@163.com