




Weller_调温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)	重量	Description
18641	ETP	Weller	WES 50	0.8mm	15.88 mm		威乐_美制圆锥状烙铁头
29181	ETS	Weller	PES51	0.4mm	25.4mm		威乐_长尖圆锥烙铁头
12090	ETS	Weller	WES 50	0.38 mm	25.4 mm		威乐_美制特尖长圆锥形烙铁头
12464	ETT	Weller	for PES51	0.6mm	15.88 mm		威乐_美制圆锥烙铁头
30044	LT1	Weller	WSP80	0.25mm	10.92mm	0.007	威乐_LT1 烙铁头
27794	LT4	Weller	WSD81	0.25mm			威乐_烙铁头
47748	LTA-LF	Weller	WSP80	1.6	9.7		威乐_烙铁头
30348	LTAS	Weller	WSP80	1.60mm	9.65mm	0.007	威乐_LTAS 烙铁头
30042	LTB LF	Weller	WSP80	2.4	10.9		威乐_烙铁头
47750	LTCC-LF	Weller	WSP80	3.2	17.5		威乐_烙铁头
30316	LTH	Weller	WSP80	0.79mm	10.92mm		威乐_烙铁头
41125	LTK	Weller	WSP80	1.2mm	18.54 mm		威乐_LTK 烙铁头
41129	LTKN LF	Weller	WSP80	1.6	17.5		威乐_LTKN 烙铁头
41128	LTM	Weller	WSP80	3.2mm	20mm		威乐_LTM 烙铁头
47749	LTO-LF	Weller	WSP80	0.8	25		威乐_烙铁头




PES50




Pt07




PTA8



PTK7



PTO8



PTP8



TC201T



TCP12P



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量	适用电压	Description
28542	PT07	Weller		WTCPT TC201T	0.8mm	25.4 mm					威乐_烙铁头
36010	PTA8	Weller		TC201T	1.57 mm	15.75 mm					威乐_PTA8 烙铁头
36122	PTK7	Weller		TC201T	1.17 mm	25.4mm					威乐_PTK7 烙铁头
36011	PTO8	Weller		TC201T	0.79 mm	25.4mm					威乐_PTO8 烙铁头
27863	PTP8	Weller		for TC201 Series Iron	0.79 mm	15.75 mm					威乐_圆锥状烙铁头
28541	TC201T	Weller	42 W	WTCPT						24V	威乐_烙铁笔
18403	TCP12P	Weller	42W		1.57mm	15.87mm	370°C	N	1.47kg	12-14 AC/DC	威乐_平齿状专业型烙铁 Controlled-output field soldering irons
14650	PES50	Weller	50W	WES50T		190mm		Y	100g	24V	威乐_烙铁笔



特点:

- 无线温度停工防止操作员提高温度对水平更高级指定为板或成分。给您对过程的控制
- 设计为连续生产焊接
- 创新加热器和传感器组合给您快热和迅速温度补救
- 薄型, 舒适的手柄减少操作员疲劳
- 提供用户以重新设置配置温度能力对相配头的尺寸和样式的温度垂距能力。
- UL 和 cUL 列出
- 用途和系列烙铁头在 105页
- ESD 安全保护敏感组分



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	适用焊枪机型	烙铁头长度(mm)	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量	适用电压	Description
36009	WES50	Weller	60W	PES50		177-454°C	Y	1070g	120V	威乐_防静电调温烙铁
24876	WES51	Weller	50W		190mm	177-454°C	Y	1070g	110V	威乐_防静电调温烙铁



Weller Cordless Pyropen WP 60

新 WELLER WP 60 以三个不同作用在一个压缩工具里: 焊接, 热空气和火炬做这个产品为许多应用的一个普通工具。

可利用的丁烷气体为所有Pyropen 工具广泛提供能量。符合人体工程学地被设计的产品是无限地易变的在温度范围 500°C-1300°C内。WP60 是便携式, 体轻和易再装。

一汽油箱装填持续约60 分钟。联合气体水平窗口表明丁烷气体水平。惰性热空气防止其它材料氧化和是因此适当处理 IC 和NOS-LSI 板、焊剂浆糊、热收缩管和氯化物板非接点焊剂联接。

辅助部件是不同的焊接头、热气体喷管、喷射器、保护盖帽和喷嘴焊钳。

规格: 系统: 红外/超在下红色催化剂燃烧的丁烷气体反应系统

整体长度: 186 mm

重量: 74 g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	Description
38421	WP60	Weller	威乐_WP60 瓦斯烙铁



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com