



# 焊接+除焊+热风产品

## 赛威乐\_SMD 拆焊烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)
15858	46-060102		236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	2mm
16292	46-060103		236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	3mm
11405	46-060105	XYTRONIC	236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	5mm
11406	46-060110	XYTRONIC	236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	10mm
11407	46-060115	XYTRONIC	236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	15mm
11408	46-060120	XYTRONIC	236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	20mm
12773	46-060130		236 用拆焊片	236, TWZ50, TWZ60	30mm



**特点:**

- 预先加热系统 628 合并长寿陶瓷发热设备与 P. I. D. 控制器。
- 热时间是快速和当温度被预先设定对 180°C 或更低, 理想预先加热配置提供做整顿组分在 PCB 汇编快和容易无论大板恒定的 628 牌子, 稳定的热供应。

编号	628
耗电	500 watts
电源	AC115V/60Hz. or AC230V/50Hz
外围	280 x 255 x 90 mm (W x D x H)
重量	2.5 Kg. (5.5 lb.)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	控温范围 °C	适用电压	重量(g)
40080	628-110V	XYTRONIC	628 预热系统	500W	Max. 300°C	110V	
40081	628-220V	XYTRONIC	628-220V 预热系统	500W	Max. 300°C	220V	2.5 Kgs



**特点:**

- 易用:  
去除 SMD 芯片和平叠板等于 25mm a snap.
- 陶瓷元素:  
长寿, 高绝缘发热设备。
- 直接热:  
投入您想要它的热不影响周围的成分。

**规格:**

Part No.	TWZ 60
兼容头	136, 136ESD 137ESD, 988
针式连接器	6 Pins
加热输出	24 Va.c.
热力	60 W (2x30W)
温度	150° - 430° (320-830°F)
标准头	46-060102 (TZ02)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	长度(mm)	适用电压	重量(g)
11303	TWZ60	XYTRONIC	双夹 SMD 拆焊烙铁	60W	205mm	24V	90g



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)
40079	XY-300	XYTRONIC	XY-Table 350*500*550	
40078	XY-600	XYTRONIC	电路板线性滑轨	9Kgs

## 赛威乐\_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



自动温度 136/136ESD 控温焊接配置被设计以高度绝缘陶瓷发热设备, 结合目前科技进步水平 P. T. C. 传感器保证准确温度表现。自动温度 136/136ESD 被修建高质量材料。

Model	136	136ESD
主要力	As requested	
加热输出	24Vac	
热力	60 Watts	
焊接力	107	107ESD
温度范围	°C 200-480°C	
	°F 400-900°F	
标准头	44-510601 (B01)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	长度(mm)	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量(g)	适用电压
18382	136-110-ESD	XYTRONIC	陶瓷控温烙铁	60W	190mm	200-480°C	Yes	1700g	110V
14581	136-220V	XYTRONIC	Xytronic_陶瓷控温烙铁	60W	190mm	200-480°C	No	1700g	220V
39905	136ESD-110V	XYTRONIC	防静电控温烙铁	60W	190mm	200-450	Y		110V
39907	136ESD-220V	XYTRONIC	防静电控温烙铁	60W	190mm	200-450	y		220V



Model No.	136ESD / 137ESD
主要力	24V / 60W
Iron Assembly	TWZ60
温度范围	150-430°C 300-800°F
标准头	* 46-060102(2mm)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	长度(mm)	控温范围 °C	防静电 Y/N
5193	137ESD-110V	XYTRONIC	陶瓷控温烙铁	60W	190mm	200-480°C	y



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com