

# 焊接+除焊+热风产品

## 电子真空吸锡枪(器)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 零电压开关电路装置, 无杂讯干扰。
- 为低压24V输出, 安全性更高。
- 烙铁电线均使用硒橡胶, 耐高温, 不燃烧。
- 可选购GAP60成为热风笔, 拆焊 SMD 零件。
- 符合防静电规格。

主要功率 VAC	As requested	
钢集合	Desolder iron	Hot airpencil (optional)
项目	DIA60A	HAP60
加热输出	24Va. c	24Va. c
加热功率	60W	60W
真空泵工作电压	115Va. c for 100-120V, 230Va. c for 220-240V mains power	
温度范围	300-450 572-842	Max. 350 662
尺寸(WxLxH)	200x235x115mm 7.9x9.3x4.5 in	
净重(除了任意辅助部件)	5.3kgs (14.3lb.)	


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
10734	A20968	XYTRONIC	强力真空除锡机	5.3kgs	100-120Vac



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用电压
43124	C1183	HAKKO	吸锡枪	24V/50W



模型	988			
主要功率 VAC	As requested			
钢集合	Solder	Desolder	Tweezers (Optional)	Hot air pencil (Optional)
项目	107ESD	DIA60A	TWZ60	HAP60
加热输出	24Va. c	24Va. c	24Va. c	24Va. c
加热功率	60W	60W	30Wx2	60W
真空泵工作电压	115Va. c. For 100-120V 230Va. c. For 220-240V mains power			
温度范围	200-480°C 400-900°F	300-450°C 570-850°F	150-430°C 300-800°F	350°C 662°F
标准烙铁头	*44-510601 (B01)	*44-915412 (D12)	*46-060102 (TZ02)	
尺寸(WxLxH)	30x250x145mm 12.60x9.84x5.71 in			
净重(除了任意辅助部件)	6.5kgs (14.3 lbs)			



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
30161	CDIA60A	XYTRONIC	DIA-60 吸锡笔



- 联合加热器体会巨大热量补偿。喷管可用简单操作替换。
- 一个单位为枪/直接配置服务双重用法
  - 综合喷管保证优越热量补救
  - 轻量级设计
  - ESD 安全设计

### Desoldering tool

功率消耗	70W (24V)
温度范围	350 to 450°C (650 to 840°F)
烙铁头对地电阻	<2Ω
烙铁头对地电压	<2mV
头部长度w / o cord)	180mm
重量(w / o cord & hose)	65g
绳子长度	1.2m

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
35535	FM-2024	HAKKO	手握式吸锡枪	65g	AC110V



- 适用于无铅“支流以焊剂切口作用”提供高费用
- 使焊剂球和电流喷洒减到最小。
  - 压缩设计
  - 可适用的以常规焊剂卷轴台。

### 规格:

Feeder Unit	规定值	24V DC 75mA
	马达规定值	24V DC 130mA (Rated)
	焊剂焊接速度	27mm/sec.
	外面尺度	76 (W) x96 (H) x50 (D) mm
AC Adapter	重量	Approx. 590g
	输出	24V DC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
41051	HAKKO 375	HAKKO	吸锡枪	590g	24V DC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com