



焊接+除焊+热风产品

助焊剂(笔)+稀释剂

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



包装方便,精确度分与的产品这条全面线做PCB 修理和原型快速,容易和准确。先进的惯例材料和独特的交付系统保证优越表现和极细微的准确性。各支笔来以多语种说明书和管理信息。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Weight
27102	CW8100	Chemtronics	免洗助焊笔	9g



性能特性:

- 高耐热性
- 改进焊接性能
- 消灭清洁需要和费用
- 分类 ROL0 每 J-STD-004

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
8090	Flux Pen#186	Kester	Kester_RMA 免洗助焊笔



951 助焊剂笔

- 助焊剂种类,低残留免洗
- 产品规范: Bellcore Issue 3, TR-TSY-000078, ANSI/J-STD-004. Flux designator ORLO
- 清洗方法: 不需清洗,若要清洗,可使用140-160°F 的纯水,或1% 之 Kester#5768.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Weight	沸点
8085	Flux Pen#951	Kester	Kester_低残留免洗助焊笔	90g	79°C
8104	Flux#951E	Kester	Kester_951-E 低固态含量免洗助焊剂	4 公升/桶	79°C



100Y 编号	厂商编号	说明	Weight
17394	NR691-1 加仑	低固态含量免洗助焊剂	4 公升/桶
17393	NR691-5GAL	低固态含量免洗助焊剂	5 加仑/桶



应用:

- WS600 红: 标准通量为BGA/CSP 应用。
- WS600MHV 红: 修改过通量为的更高黏度, 钢板蜡纸打印和更高的湿度应用 “热的暴跌” 是核心。
- WS600L 红: 修改过通量为更低黏度应用。

物理和化工物产

颜色	深琥珀色或深红
大头钉强度 (g/cc)	~ 15
模版寿命 40-60%RH/20-25°C (hours):	~ 8
水萃取物抵抗力(ohm*cm)	>100,000
腐蚀性:	Passes Copper Mirror
卤素接点:	任意卤素
酸碱度, 通量残滓	6.8 typical
SIR (ohms) 7 Days	>10 ⁹ , cleaned, 85°C/85% RH (pass >10 ⁹)
湿度平衡	Faster than traditional RMA's
载体树脂	完全地水溶

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Weight
22580	WS600	COOKSON	BGA Flux	150 GRAMS



- 可保持金属焊接面清洁而湿润性佳,已达到优良焊接。



- 稀释剂降低助焊剂的固体含量或补充挥发掉的溶剂,才能保住焊剂维持在最佳效能。

100Y 编号	厂商编号	说明	Weight
40320	YC-625A-2	免洗助焊剂	2kg
5936	YC-625A250ML	免洗助焊剂	250g
3229	YC-625B	助焊剂	250g
40386	YC-625B-2	助焊剂	2kg
3230	YC-625C	稀释剂	250g
40385	YC-625C-2	稀释剂	2kg

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com