

热风枪系列+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14712	A1109	HAKKO	A1109 钩型喷嘴
14713	A1110	HAKKO	A1110 扁喷嘴 62mm
7646	A1111	HAKKO	A1111 握咀器
7647	A1114	HAKKO	A1114 扁喷嘴 20mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压	φ 口径
21783	A1120	HAKKO	发热器 For:HAKKO 881、882	110V/1000W	
14914	AT-21	ISHIZAKI	单管吹风嘴		6mm
41955	AT-850D		微电脑数显控温防静电 SMD 热风拆焊台		
40414	C2802-1	LEISTER	CH-6056 用碳刷		
14938	CN012		HLG-2000E 热风头		6mm



用途:

此高温热风枪用途广泛,可用于熔锡,解冻,除漆,收缩管加热,实验器皿干洁,液体转热,催化粘合剂,收缩包装,软化塑胶片,地氈缝接,定量出热及一切无火高温加热,另有多款喷嘴及配件可供选择.

1. 检查出口处之电压已确定在12A 以上,将枪制关掉才可插上电源.
2. 枪制向[HOT] 标志开动热风随之而出.
3. 当使用完毕,先将枪制转向[COLD]标志才可关掉,令热风枪得以转凉.

特点:

HAKKO高温式热风枪枪体只重550克,输出功率高达1000W,温度高达450°C,效能高操作容易,882特设调温系统,可随意调较不同温度.

可更换零件:

零件编号	名称/规格
A1117	800W 发热元件, 880B用
A1121	1000W 发热元件, 881及882用

规格:

编号	880B	881	882
功率消耗	880W	1000W	
醉倒温度(距离喷嘴10cm)	400°C (752°F)	450°C (842°F)	450°C (842°F)
风速	330m/min	360m/min	
空气流量	0.18 m ³ /min	0.2m ³ /min	
外部尺寸	245 (W) *185 (H) *70 (D) mm (0.6*7.3*2.8) in		285*185*70 mm (11*7.3*2.8) in
重量	约550g (1.21lb)		约700g (1.51lb)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
37308	HAKKO-880B	HAKKO	热风枪	800W	400°C	100Vac
29047	HAKKO-882-220V	HAKKO	HAKKO_热风枪	1000W	450°C	220Vac



100Y 编号	厂商编号	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
40416	HLG-2000E	手提热风枪(德制)	1600W 14.6A 50-60Hz	80-600°C	220V
14937	HLG-2000E	手提热风枪(德制)	1600W 14.6A 50-60Hz	80-600°C	110V



- 热风温度: 20-650°C 采光式无段控温系统
- 电压及功率: 120v 50-60hz/460w, 双重绝缘
- 风量: 每分钟 10-60公升
- 重量: 375公克
- 噪音: 59dB 以内
- 马达碳刷消耗: 每1000小时更换一次最佳

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
12895	Hot-Jet S-110V	LEISTER	SMD 热风枪 拆取式	460W	20°-650°C	110V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com