

# 焊接+除焊+热风产品

## 热风枪系列+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



规格:

电压:	230 V
耗电:	460 W
频率:	50 / 60 Hz
温度:	20 - 600 °C
气流 (20°C):	20 - 80 l/min

压力静止 :	max. 1600 (16 mbar) Pa
噪声放射水平LpA:	59 dB
尺寸 (L x Ø):	235 x 70, handle Ø 40 mm
重量:	0.6 (with 3 m cord) kg

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
46982	Hot-Jet S-230V	LEISTER	SMD 热风枪 拆卸式	460W	20°-650°C	230V



PJ-203A-H-110V  
PJ-203A-H-220V  
PJ-206A-H-110V  
PJ-206A-H-220V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压	φ 口径
30149	PJ-203A-110V	ISHIZAKI	SURE_ 溶接专用热风枪	300W	310°C	100V 50/60Hz	φ3mm
36935	PJ-203A-220V	ISHIZAKI	SURE_ 溶接专用热风枪	300W	310°C	220V 50/60Hz	φ3mm
41197	PJ-203A-H-110V	ISHIZAKI	热风枪发热体 for PJ-203-1			110V	
40594	PJ-203A-H-220V	ISHIZAKI	热风枪发热体 for RJ-203A			220V	
13241	PJ-206A-H-110V	ISHIZAKI	热风枪发热体 for RJ-206A			110V	
39447	PJ-206A-H-220V	ISHIZAKI	热风枪发热体 for RJ-206A			220V	



- 110V-1000W (50/60HZ)
- 尺寸: 70mm\*212mm\*191mm
- 3段切换(热风, 切, 冷风)
- 重量: 约750g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
5651	PJ-206A-110V	ISHIZAKI	热风枪-日制	1200W	450°C	110V
31758	PJ-206A-220V	ISHIZAKI	热风枪-日制	1000W	450°C	220V



- 经济型热风枪提供快速加热功能, 可搭配 AT-21 及 AT-29 使用于SMD 加工, 为最经济的热风加工系统, 第二段冷风可延长寿命, 热风枪重量轻, 长时工作不疲劳, 附架子。
- 温度: 450OC
- 电压: 110V-800W
- 风量: 125公升/分钟
- 出风口直径: 23MM
- 重量: 550公克
- 尺寸: 70x210x177mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
14846	PJ-211T	ISHIZAKI	二段式热风枪 +AT-21*1Pcs	800W	450°C	110V 50/60Hz



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
14847	PJ-214A-110V	ISHIZAKI	SURE_ 调温调风热风枪	1020W	200~600°C	110V 50/60Hz
3098	RJ-203A-110V	ISHIZAKI	热风枪 (日制)	300W	310°C	110V 50/60Hz
13240	RJ-203A-H-110V	ISHIZAKI	热风枪发热体 For RJ-203A-110V			110V
48139	RJ-208A-110V	ISHIZAKI	SURE_ 热风枪	1000W	450°C	110V 50/60Hz



- 电压: 110/120V AC or 220/240V AC
- 耗电: 275W
- 热风温度: 100φXC~400φXC  
212φXF~754φXF
- Handpiece : 235mm
- 位置: L247:W190:H135 (mm)
- 重量: 4500g
- Station-Handpiece cordlength: 110 cm
- AC 电源线: 3 cored (with 3pin plug 180cm)
- 包装措施 : 4 pcs CUFT 2.12'

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
48496	SR-979	SOLOMON	SMD 热风拆焊台	275W	100~400°C	220V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	电压
48412	TYP38B5	LEISTER	TYP-5000 用发热芯	7.5-10KW	380-400V



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com