

HAKKO_热风+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
13460	A1130-CN	ATTEN	单管式热风头 I/D:4.4mm(0.17)	FOR HAKKO 850B
16196	A1131-CN		SOP 热风头 4.4*10mm(0.17*0.39)	FOR HAKKO 850B
16197	A1132-CN		SOP 热风头 5.6*13mm(0.22*0.51)	FOR HAKKO 850B
16198	A1133-CN		SOP 热风头 7.5*15mm (0.3*0.59)	FOR HAKKO 850B
16199	A1134-CN		SOP 热风头 7.5*18mm(0.3*0.7)	FOR HAKKO 850B
16207	A1135-CN		PLCC 热风头 17.5*17.5mm(0.68*0.68)	FOR HAKKO 850B
16208	A1136-CN		拨除头 PLCC20*20mm (1.1*1.1)	FOR HAKKO 850B
16209	A1137-CN		PLCC 热风头 25*25mm (0.98*0.98)	FOR HAKKO 850B
16210	A1138-CN		PLCC 热风头	FOR HAKKO 850B
16211	A1139-CN		PLCC 热风头 12.5*7.3mm (0.49*0.29)	FOR HAKKO 850B
16212	A1140-CN		PLCC 热风头 11.5*11.5mm (0.45*0.45)	FOR HAKKO 850B
16213	A1141-CN		PLCC 热风头 11.5*14mm (0.45*0.55) 32pin	FOR HAKKO 850B
13461	A1142-CN	ATTEN	Bent Single 热风头 Bent Single 1.5*3mm(0.06*0.12)	FOR HAKKO 850B
14844	A1144	HAKKO	HAKKO-850 发热器	
16476	A1170-CN		单管式热风头	FOR HAKKO 850B
16215	A1182-CN		BQFP 热风头	FOR HAKKO 850B
16214	A1187-CN		TSOL 热风头	FOR HAKKO 850B
41145	A1192	HAKKO	单管式热风头	FOR HAKKO 850B 与 HAKKO 852
16201	A1257-CN		SOP 热风头	FOR HAKKO 850B
16200	A1258-CN		SOP 热风头	FOR HAKKO 850B
16202	A1259-CN		SOP 热风头	FOR HAKKO 850B
13580	A1260-CN	ATTEN	SOP 8.6*48 热风头	FOR HAKKO 850B
16204	A1261-CN		QFP20*20(0.78*0.78in)热风头	FOR HAKKO 850B
12253	A1262-CN		QFP 热风头	FOR HAKKO 850B
16205	A1263-CN		QFP 热风头	FOR HAKKO 850B
16206	A1264-CN		QFP 热风头	FOR HAKKO 850B
13579	A1265-CN	ATTEN	QFP 热风头	FOR HAKKO 850B



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
27739	B1438	HAKKO	FP 起拔器连(S)及(L)铜线



- FM-2021 可用在一个集合以FM-202焊接点
- 插入焊接头入处理门使烙铁头自动调温和调整偏差准确。
- 优秀热补偿
- 自动关闭作用
- 设置温度可由控制卡锁。
- 低温警报作用可被指定。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	Power Consumption
35531	FM-202	HAKKO	电焊台	200-450°C	75W (Max. 140W)



- 特点:**
- 出口喷管以新机制为特色
 - 统一温度热空气由新机制准许。
- 气流表特点**
- 容易视觉上控制气流容量。
 - 自动冷却作用
 - 避免加热器损伤, 自动冷却当关闭功率加热器。
 - 空气中止吹在冷却以后。
- 压缩设计**
- ESD 安全设计。**

规格:

耗电	100V-310W, 110V-360W, 120V-430W, 220V-570W, 230V-630W, 240V-680W
容量	5 to 20L/min (Max.)
热空气温度	100 to 420 °C (Use A1126)
外面维度(驻地)	160(W) x 145(H) x 230(D)mm
长度(Hand piece)	185(L) mm (w/o cord)
重量(驻地)	4kg
重量(Hand piece)	115g (w/o cord)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	Power Consumption
35346	FR-801	HAKKO	HAKKO_热风台	100 to 420°C	110W



- 特点:**
- 出风口采用新机械式设计, 减低温度不规律情况。
 - 数码显示功能。
 - 设有温度补偿功能, 根据喷嘴尺寸修正送出热风之温度误差
 - 设有省电功能, 到达设定时间系统会自动停止送出热风。
 - 设有自动冷却功能, 关掉电源后系统会继续送出冷风, 直到喷嘴套管温度下降到100°C, 以防止发热元件过热
 - 设有锁卡功能, 避免设定资料被随意改动

- 设有风量计, 提供快捷准确的风量调节
- 节省工作空间设计
- 拆消静电设计

功率消耗:	30W/4W 110V 360W
风量:	5-20L/min (max)
温度控制:	100-450°C
外部尺寸:	160Wx145Hx230D
重量:	4. 3kg

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range
35315	FR-802	HAKKO	HAKKO_FR-802 防静电无铅拆焊机	100 ~ 450°C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com