

焊接+除焊+热风产品

HAKKO_热风+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:
- 无铅焊剂
 - 3步温度设置
 - 3张温度曲线图可被记住

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range
35526	FR-803	HAKKO	HAKKO_FR-803 防静电无铅拆焊机	100 ~ 450°C



STATION
 功率消耗: 30 W(Stand-by power consumption
 100 - 120V 2W, 220 - 240V 4W)
 汞: Diaphragm pump
 温度控制: 100°-420°C (212°-788°F)(Use A1126B)
 外部尺寸: 225(l) x 160(w) x 145(h) mm.
 8.9(l) x 6.3(w) x 5.7(h) in.
 重量: 4 kg. (8.82 lb.)

HANDPIECE
 功率消耗: 100V - 250W 110V - 240W
 120V - 270W 220V - 270W
 230V - 280W 240V - 280W
 总长度 (w/o cord) : 196(l) mm / 7.72(l) in.
 重量(w/o cord): 120 g / 0.26 lb.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	Power Consumption
17028	HAKKO-850B220	HAKKO	防静电电路板拨放台	100-420°C/212-788	220V



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
48898	HAKKO-A1130	HAKKO	for: HAKKO 850 用单管 4.4mm 热风头	FOR HAKKO 850

CT_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 特点:
- 各部分独立工作, 互不干扰
 - 组合式设计, 节省工作空间
 - 温度风量调节容易, 操作简单
 - 拆消静电功能, 安全可靠, 功能特佳
 - 当选用温度时, 华氏及摄氏任意调选

100Y 编号	厂商编号	说明	功率(Power Cons.)	电压	温度(Temp. Range)	包装尺寸
37698	CT-853K	热风拆焊&恒温电焊台	350W	110V	200°C-480°C	245(L)x187(W)x135(H)

ATTEN_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	适用机型	Power Consumption	Temp. Range	电压
47910	850-32L	发热体	850D			
40307	850D	SMD 热风式拆焊机		110-120V	100-480°C	AC110V

STEINEL_热风枪+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率(Power Cons.)	电压	包装尺寸
48144	HG-2310LCD	STEINEL	防静电热风枪	1600W	110V	260*90*205mm
48149	HL-1610S	STEINEL	接触式热风枪	1300W	110V	240 x 89 x 200 mm
48148	HL-1810S	STEINEL	接触式热风枪	1400W	110VAC	260*90*205mm
48146	HL-1910E	STEINEL	恒温感应热风枪	1500W	110V	260*90*205mm

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com