

EDSYN_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 要求干净和干燥商店空气, 90 psi max
- 有效
- 使用各种喷管
- 适应脚开关操作
- 可伸缩包括焊铁
- 大范围温度考虑到:
 - 抽缩管热化
 - 快速塑造塑料
 - 快速融化胶浆
 - 接点在流程焊接以后
 - 清洁焊剂桥梁在电路板之间

Specifications for Model 1032

功率需求	120V, 60Hz
额定功率	70W
加热值	120V, 95W
温度范围	400°F-800°F/205°C-427°C
温度调节	±6°F/±3°C
烙铁头对地面电压漏出/抵抗	< 2mV/< 2 ohms
总尺寸	4.2"W x 8.2"H x 10"D 107 mm x 208 mm x 254 mm
重量	
电源	PS537 2.7 lbs/1.23 kg
热风手工工具	FA069 6 oz/170 g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	电压
37826	1032	EDSYN	热风台	205°C-427°C	120V



- 要求干净和干燥商店空气, 90 psi max
- 有效
- 使用各种喷管
- 适应脚开关操作
- 可伸缩包括焊铁
- 大范围温度考虑到:
 - 抽缩管热化
 - 快速塑造塑料
 - 快速融化胶浆
 - 接点在流程焊接以后
 - 清洁焊剂桥梁在电路板之间

Model	1032-100	1032-230
功率需求	100V, 50Hz	230V, 50Hz
额定功率	70W	70W
加热值	24V, 53W	230V, 95W
重量	1.4 kg	
整体尺寸	104mmx208mmx254mm	
温度范围	205°C-427°C	
温度调节	< 2mV/< 2 ohms	
烙铁头对地面电压漏出/抵抗	±3°C	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	电压
37914	1032-100	EDSYN	热风台	205°C-427°C	100V
37915	1032-230	EDSYN	热风台	205°C-427°C	230V

Specifications for Model 1036



功率需求	120V, 60Hz
额定功率	150W
加热值	120V, 95W
温度范围	400°F-800°F/205°C-427°C
温度调节	±6°F/±3°C
烙铁头对地面电压漏出/抵抗	< 2mV/< 2 ohms
总尺寸	5.2"W x 8.5"H x 10"D 132 mm x 216 mm x 254 mm
重量	
电源	PS542 4.3 lbs/1.9 kg
热风手工工具	FA069 6 oz/170 g

- 独立性以固定空气来源
- 零交叉电路
- 使用各种喷管规格
- 95 watt 加热器为更大的组分提供功率
- 扩大到任意焊铁
- EDSYN 制造的最有效的独立性的热风台

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
10810	1036	EDSYN	SMD 防静电热风台	150W	205°C-425°C	110V



- 独立性以固定空气来源
- 零交叉电路
- 使用各种喷管规格
- 扩大到任意焊铁
- 强有力的95瓦特加热器为更大的组分, 84个脚
- ESD-安全

Model	1032-100	1032-230
功率需求	100V, 50Hz	230V, 50Hz
额定功率	125W	125W
加热值	120V, 95W	230V, 95W
重量	2.2kg	
整体尺寸	132mmx216mmx254mm	
温度范围	205°C-427°C	
温度调节	< 2mV/< 2 ohms	
烙铁头对地面电压漏出/抵抗	±3°C	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
37813	1036-100	EDSYN	热风返修台	125W	205°C-427°C	100V
37917	1036-230	EDSYN	防静电热风台	125W	205°C-427°C	230V

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com