



焊接+除焊+热风产品

Nekotech_850热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Power Consumption	Temp. Range	适用机型
20247	850D	SMD 热风式拆焊机	110V	100~420°C (使用 A1126B)	110VAC

SUNKKO_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



耗电(最大)	1200W
耗电(平稳)	(about) 650W
气泵	Diaphragm
泵浦消耗	50W
气流	0.3-24L/min
加热器	Metal
包装(LxWxH)	32x23x19 cm
重量(N. WxGW)	2.98x3.38kg

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率(Power Cons.)	电压	包装尺寸
28439	SUNKKO850D+	SUNKKO	SUNKKO 旋转风双数显拆焊器	650W	110VAC	32(L)*23(W)*19(H)cm

Weller_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率(Power Cons.)	电压	温度(Temp. Range)
47755	6966C	Weller	威乐_250W 恒温热风枪	250W	120V	399°C~427°C (750° to 800° F)



- 工作电压: AC110V 50/60Hz
- 额定输出: 105W
- 温度范围: 50°C~550°C
- 热风流量: 0-10L/min
- 尺寸: 166x134x101mm
- 热风笔: HAP1
- 热功率: 100W
- 导线长度: 1.22M

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率(Power Cons.)	电压	温度(Temp. Range)
36318	WAD101	Weller	威乐_静电热风台	105W	110V	50°C~550°C



- 功率: 820W
- 工作电压: 220V 50Hz, output 24V
- 温度范围: 50°C~550°C
- 准确控温: 25°C
- 热风流量: 5 l/min~50 l/min
- 热风笔: HAP3
- 功率: 700W
- 尺寸: 240x270x170, (WxLxHmm)
- ESD: yes

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	功率(Power Cons.)	电压	温度(Temp. Range)	包装尺寸
47756	WHA3000P	Weller	威乐_700W 热风维修台(内置真空吸头)	700W	120V	50°C~550°C(122°F~1022°F)	240W x 270L x 170H mm

Solderite_焊接工具+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



控制设备

输入电压: LB-1005: AC180-240V, 50/60Hz
LB-1015: AC90-125V, 50/60Hz
耗电: 20W (average); 105W
输出电压: DC 0-30V

焊铁

输出功率: 90W (max)
输入电压: DC 0-30V

100Y 编号	厂商编号	说明	Volt.	烙铁头长度(mm)	防静电 Y/N	输出功率 W	重量
47409	LB-1005	Solderite_电焊台	AC220V	150mm	Y	105W	0.72kg

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com