



焊接+除焊+热风产品

锡炉+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 温度可易变,被设置在范围 从270°C - 530°C.
- 无噪音温度控制电路合并零伏特开关电路。
- LED 指示灯光当加热器打开。
- 采取一台新设计加热器保证长操作寿命。
- 使用腐蚀抗性和耐久的焊罐。(POT-11C, 21C)
- 固定不锈钢废物焊炉优秀便利。
- 适用大范围前焊接工作。(即氨基甲酸酯导线, 大端, 连接器, 大主导线。).
- 最宜运作温度约 270°C to 530°C. φ36mm 内罐 使能前焊接氨基甲酸酯导线、大端等。(POT-21C, 22C)

焊罐	Stainless steel
电压	110-130V AC 220-240V AC
罐温度	270 - 530°C
熔化时间	Approx. 10min at max. Setting
熔化焊剂容量	300g
内罐尺寸	φ 25mm x 25(H)
重量	720g
功率消耗	130W

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Consumption W
6169	POT-21C	Goot	小锡炉	130W



POT-98CT-110V

- 功率电压: AC 110V 50Hz
- 功率消耗: 150W
- 温度范围: 270°C~450°C
- 熔解时间: about 20 minute
- 锡罐容量: 450g

POT-98CT-120V

- 功率电压: AC 120V 50Hz
- 功率消耗: 150W
- 温度范围: 270°C~450°C
- 熔解时间: about 20 minute
- 锡罐容量: 450g

100Y 编号	厂商编号	说明	Consumption W	Supply Volt.(VAC)
29149	POT-98CT-110VAC	小型熔锡炉-φ50*34mm3	150W	110V
50072	POT-98CT-220VAC	小型熔锡炉-φ50*34mm3	150W	220VAC



POT-A1200



POT-B600

100Y 编号	厂商编号	说明	Consumption W
16153	POT-A1200	无铅中型熔锡炉-180*130*60mm	1200W
16152	POT-B600	中型熔锡炉-130*90*60mm	600W



RI-1015



RI-3047

编号	SPECIFICATION LENGTH	瓦数	内部重量	一般		没有定时器/与定时器		电压	特点
				ITEM NO.	TEMPL	ITEM NO.	TEMPL		
RI-1015	WxLxD m/m 100x150x70	0.6KWx1	6.6 KGS	RI-1015	50°C ~350°C	SP-1015S	50°C~ 400°C	110/220	FOR SMALL PC BLARD
RI-3047	300x470x70	1.5KWx3	62 KGS	RI-3047	50°C ~350°C	SP-3047S	50°C~ 400°C	220V	FOR TV/VCR/COMPUTER OF BIG SIZE PC BOARD

100Y 编号	厂商编号	说明	Consumption W
16841	RI-1015	温控锡炉	
12697	RI-3047	300*470*70 加控制箱	1.5KW*3



100Y 编号	厂商编号	说明	Supply Volt.(VAC)
43048	电热圈	电热圈 10CM	220V

SMD/BGA 拆焊系统

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



IR-X110



IR-X310



IR-X410



A016755



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com