





# 开关元件

## 大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



91-CEA65+R  
91-CFM65+Y+T2A

产品型号	91A-EM65+G+T1A	91A-GM65+Y+T1A	91A-RA65+R+T1B	91-CEA65+R 91-CFM65+Y+T2A
安装孔径	22m/m的指示灯与开关			
外观形状	C= Round 圆形			
致动状态	大头按钮	凸头按钮	大头按钮	平头按钮
功能类别	2位复归		2位交替	2位复归
IP 保护等级	防水型 (Rubber-sealedtype)			
接点模式	A 接点 1NO		B 接点 1NC	A 接点 1NO
操作温度	-25°C~70°C			
存储温度	-40°C~70°C			
额定绝缘电压	600V AC/ DC			
机械寿命	1,000,000次		250,000次	1,000,000次



91-CFM65+G+T1A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
36392	91-CEA65+R+T2A		22m/m 紧急按钮开关	红		22mm	2NO
36394	91-CEA65+R+T2B		22m/m 紧急按钮开关	红		22mm	2NC
14453	91-CFM65+B+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	黑		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
14454	91-CFM65+BU+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	蓝		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
36554	91-CFM65+G+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
14455	91-CFM65+G+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
36555	91-CFM65+R+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	红		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
36556	91-CFM65+Y+T1A+D24	META	22m/m 带灯平头按钮开关	黄		22mm	复归+A 接点(1个) 1NO
14390	91-CFM65+Y+T2A	META	22m/m 平头按钮开关	黄		22mm	复归+A 接点(2个) 2NO
12861	91A-EM65+G+T1A		22m/m 大头按钮开关	绿	10A/250VAC(max)	22mm	复归+A 接点 1NO
12865	91A-GM65+Y+T1A		22m/m 凸头按钮开关	黄	10A/250VAC(max)	22mm	复归+A 接点 1NO
12866	91A-RA65+R+T1B		22m/m 大头紧急连锁开关交替式	红	10A/250VAC(max)	22mm	连锁开关+B 接点 1NC



- 特点:**
- 与德国工艺同级的设计, 提升应用价值与美感
  - 专业的工程材料选择, 克服您作业环境的挑战
  - 容易装置拆解得模组设计, 节省组装机时
  - 模块化的弹性组合, 能有效降低您的库存成本
  - 全系列质轻体小与细致, 达 Ip40 保护等级要求
  - 提供较低前框体与平面安装框体规格, 增加您面板的质感
  - 支援22, 25 与30m/m 等孔径的安装, 方便您的选用和替代
  - 滑切式的接点触动设计, 避免积碳污染提高讯号的可靠度

### 技术规格

安规标准	CE/ EN60947.5.1, CCC/GB14048.5-2001
电气容量	最大绝缘电压600 VAC, 最大热电流10 A
操作类别	AC15类: 250VAC/6A, DC13类: 250VDC/0.6A
触点导阻	最大50mΩ
绝缘强度	2500VAC 50Hz, 1分钟
绝缘阻抗	500VDC下, 大于100MΩ
耐震阻值	10g @40 ~500Hz
用灯寿命	白炽灯约1,000小时, LED 灯≥5,000小时
机械寿命	押扣开关: 瞬间>3,000,000 维持>500,000
	选择开关: 瞬间>500,000 维持>500,000
	钥匙开关: 瞬间>500,000 维持>500,000
电气寿命	急停开关: >300,000
	开关片 AC15 250VAC/6A >1,000,000 DC13 250VDC/0.6A >1,000,000
存储温度	-40 ~+80°C
操作室温	-25 ~+55°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
41413	E2P1G1A	META	22m/m 平头按钮开关	绿		22mm	复归+A 接点 1NO
41414	E2P1R1A	META	22m/m 平头按钮开关	红		22mm	复归+A 接点 1NO
48665	E2P1R1A5A	META	22m/m 平头押扣开关 红 1NO+AC220V 灯 1A 接点	红		220V 灯	押扣+A 接点 1NO
48664	E2P2Y1A		22m/m 凸头按钮开关	黄	10A/250VAC(max)	22mm	押扣+A 接点 1NO
48663	E2P4G1A		22m/m 大头按钮开关	绿	10A/250VAC(max)	22mm	押扣+A 接点 1NO

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com