

# 开关元件

## 大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
3702	T2BMR-2B	φ25 大头圆形红开关	红色	10A/250VAC(max)	4	2组 1b



**规格:**

- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间。
- 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
- 温度测试:  
接点: 少于 30度  
端子: 少于 25度  
(@周围温度为 40°C,和10安培连续电流)
- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C


TYPE	H	L	W
1A1B	25	35	32.5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44169	TBD-301	TEND	φ 30 特大同按钮	绿	6A 250V AC		1a1b
44170	TBDR-301	TEND	φ 30 护圈平特大头按钮 1a1b	红,绿	6A 250V AC		1a1b
44119	TBF-251-B	TEND	黑平头 φ 25mm	黑色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)



**额定值**

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		



使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

颜色: ● ● ● ●

接点模式: 1A, 1A1B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
12428	TBF-251-G	TEND	绿平头 φ 25mm	绿色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12427	TBF-251-R	TEND	红平头 φ 25mm	红色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12429	TBF-251-Y	TEND	黄平头 φ 25mm	黄色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
12380	TBF-251A-G	TEND	绿平头 φ 25mm	绿色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
3883	TBF-251A-R	TEND	红平头 φ 25mm	红色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
12381	TBF-251A-Y	TEND	黄平头 φ 25mm	黄色	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)
44120	TBF-251a/1b	TEND	φ 25 平头按钮 1a/1b	黑	6A 250V AC	4	1a/1b



**额定值**

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

颜色: ● ● ●

接点模式: 2A2B

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
39234	TBF-252-R	TEND	红平头 φ 25mm	红	10A/250VAC(max)	2a2b(NO-NC)
39384	TBF-252-Y	TEND	红平头 φ 25mm	黄	10A/250VAC(max)	2a2b(NO-NC)



颜色: ● ● ● ●

接点模式: 1A1B

使用温度	-20OC~+60OC
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计,施加DC500V, 电压,测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路,烧损,破坏,绝缘等异常现象
寿命	机械 1,000次/小时之开闭频度
	电气 可达500,000次以上

**额定值**

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44122	TBF-301-B	TEND	黑平头 φ 30mm	黑色	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)
39178	TBF-301-R	TEND	红平头 φ 30mm	红	10A/250VAC(max)	4	1a1b(NO-NC)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com