

开关元件

大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 每一型式均具有焊接端子与螺丝端子, 快速端子可供选择.
- 逆向动作型之引动器, 因柱塞受弹簧线圈压缩力之作用, 故经常都是保持住的, 然后由于杠杆之动作就从保持住的位置被释放而开关动作, 因为当柱塞在自由状态 (free state) 时, 是被引动器保持住的, 故此型开关最适合于耐震动和冲击.

操作速度	0.01mm 至 1m/sec
动作频率	机械: 240次/分
	电气: 20次/分
接点电阻	15mΩ 以下(初值)
绝缘电阻	100mΩ 以上 (在500VDC 下)
使用寿命	机械: 20, 000, 000次以上
	电气: 500, 000次以上

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type
44146	TBFM-25AG	TEND	φ25 平头按钮开关(附微动)	绿	Solder terminal
44150	TBFM-30AG	TEND	φ30 平头按钮开关(附微动)	绿	Solder terminal



规格:


- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间.
- 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
- 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C, 和10安培连续电流)
- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44129	TBK-251-R	TEND	φ25 连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	1A1B(NO-NC)



额定值

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		



使用温度	-200C~+600C
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计, 施加DC500V, 电压, 测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
	机械 1, 000次/小时之开闭频度
寿命	电气 可达500, 000次以上

颜色: ● 接点模式: 2A 2A2B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
27181	TBK-252-R	TEND	红-连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	4	2A3B(2 NO-NC)
11922	TBK-252A	TEND	红-连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	4	2A(2NO)



规格:

- 电介质强度: AC2200V 为一分钟的期间.
- 绝缘阻抗: 过 100MΩ@DC500V
- 温度测试:
 - 接点: 少于 30度
 - 端子: 少于 25度
 - (@周围温度为 40°C, 和10安培连续电流)
- 接点阻抗: 小于30mΩ
- 周围允许温度: -20°C -60°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
39181	TBK-301-R	TEND	φ30 连锁式紧急开关	红	10A/250VAC(max)	1A1B(NO-NC)




TBKL-251-R

TBKL-251A-R

额定值

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		



使用温度	-200C~+600C
接触电阻	使用额定电压以下之DC 测试电压, Ia 电流下其电阻值在15mΩ 以下
绝缘电阻	使用高阻计, 施加DC500V, 电压, 测定值在100MΩ 以上
耐电压	能接受AC2500 之策是电压 1分钟, 无短路, 烧损, 破坏, 绝缘等异常现象
	机械 1, 000次/小时之开闭频度
寿命	电气 可达500, 000次以上

颜色: ● 接点模式: 2A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Pins/Terminal Type	Contact Function
44133	TBKL-251-R	TEND	φ25 特大头连锁式紧急开关	红		4	1a1b
11923	TBKL-251A-R	TEND	大圆头紧急开关 1NO	红	10A/250VAC(max)	2	1a(NO)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com