




大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200次/小时)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
44292	TN16-AMR4G1	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	1A1B
44293	TN16-AMR4G2	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	2A2B
44294	TN16-AMR4G3	TEND	16/圆型大头交替式按钮开关	绿	3A3B
44193	TN16-AMR6G1	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	1A1B
44194	TN16-AMR6G2	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	2A2B
44195	TN16-AMR6G3	TEND	16/圆型交替式按钮开关	绿	3A3B



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200次/小时)
额定绝缘电压	250V AC/DC
额定接触电流	5A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating	Contact Function
44319	TN16-ANS41Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	1A1B
44323	TN16-ANS41Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	3A3B
44212	TN16-ANS61Y1	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	1A1B
44322	TN16-ANS61Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	2A2B
44213	TN16-ANS61Y2	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	2A2B
44219	TN16-ANS61Y3	TEND	16/方型交替照光按钮开关(霓虹)	黄	110V	3A3B



TN16-BKR4R1



接点阻抗	50mΩ min.(初始值)
绝缘电阻	100MΩ min(500VDC)
电介质强度	1,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 非连续端子间 2,000VAC,50/60 Hz 维持 1 分钟 载电流和无载电流零件间,端子和接地之间
震动	误动作耐力: 10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's) 机械耐力: 约 500m/sec ² (约 50G's)
四周操作温度	使用: -25°C to 55°C 保存: -30°C to 80°C
湿度	45% to 80% RH
机械寿命(min)	复归式: 2,000,000 交替式: 250,000
电子寿命(min)	复归式: 100,000次以上 (1800次/小时) 交替式: 100,000次以上 (1200次/小时)

