


大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
23309	XB5-AD53	Schneider	Pushbuttons, spring return	黑色/黑色	N/O
21350	ZB2-BE101		开关接点	绿色/黑色	NO
48599	ZB2-BE102		开关接点	绿色/黑色	NG


XB5-AD53



ZB4-BA



ZB4-BV01



ZB4-BV6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Rating
47072	ZB4-BA3	Schneider	接点组	绿色	N/O
47074	ZB4-BA4	Schneider	接点组	红色	N/C
47080	ZB4-BV01	Schneider	接点组	白色	
47082	ZB4-BV03	Schneider	接点组	绿色	
47077	ZB4-BV6	Schneider	接点组		



用于
sold in lots of
参考单位
重量 (kg)

电子块 (接点或灯)
10
ZB4-BZ009
0.038

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47109	ZB4-BZ009	Schneider	触点



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color
49777	ZB4BJ2+ZB4BE101	Schneider	施耐德_开关旋钮	黑色




操作型号	数字和类型位置	参考单位	重量 (kg)
标准黑色把柄	3-原位不动	ZB5-AD3	0.024
	3-自复到中心	ZB5-AD5	0.024

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39455	ZB5-AD3		三段复归选择
23312	ZB5-AD5	Schneider	三段复归选择

环境

防护处理	标准版本	"TH"
周围空气温度 (在设备附近)	储存	°C - 40...+ 70
	运行	°C - 25...+ 70 unless otherwise stated
电子震动保护	Conforming to IEC 536	Class II
程度保护	Conforming to IEC 529	IP 65 unless otherwise stated
	Conforming to NEMA	NEMA 4X and 13, unless otherwise stated
机械震动保护	Conforming to EN 50102	IK 03
符合标准		IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14
产品认证	UL Listed, CSA	Standard contact with screw clamp terminals : A600 ; Q600
	BV, RINA, LROS, DNV, GL (pending)	Standard contact with screw clamp terminals
端子鉴定	Conforming to EN 50005 and EN 50013	



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Button/Body Color	Contact Function
18011	ZB5-AS844	Schneider	ψ 22 大头急停按钮	红/黑	N/C



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com