



## 大型旋入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




ZB5-AZ103



ZB5-AZ104

### 环境

防护处理	标准版本		"TH"
周围空气温度 (在设备附近)	储存	°C	- 40...+ 70
	运行	°C	- 25...+ 70 unless otherwise stated
电子震动保护	Conforming to IEC 536		Class II
程度保护	Conforming to IEC 529		IP 65 unless otherwise stated
	Conforming to NEMA		NEMA 4X and 13, unless otherwise stated
机械震动保护	Conforming to EN 50102		IK 03
符合标准			IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22-2 n° 14
产品认证	UL Listed, CSA		Standard contact with screw clamp terminals : A600 ; Q600
	BV, RINA, LROS, DNV, GL (pending)		Standard contact with screw clamp terminals
端子鉴定	Conforming to EN 50005 and EN 50013		



Bodies for pushbuttons,  
screw clamp terminal connections  
ZB5-AZ10, AZ141

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Contact Function
23311	ZB5-AZ103	Schneider	接点组 2a		
18012	ZB5-AZ104	Schneider	接点组	240V/3A	N/C+N/C



额定的运行特性		AC-15, 240 V - 3 A
触点的正面操作符合 IEC/EN 60947-5-1		所有作用合并N/C 触点是正面开头操作
参考(5) *	N/O	ZBE 101
	N/C	ZBE 102

100Y 编号	厂商编号	说明
39479	ZBE-101	三段复归选择
39480	ZBE-102	三段复归选择



描述	sold in lots of	参考单位	重量 (kg)
标准单接点块	5	ZBE-102	0.011

100Y 编号	厂商编号	说明	Button/Body Color	Pins/Terminal Type
49120	ZBE-102+ZB4BZ102+ZB4BS54	施耐德电源开关组	红色	40MM



描述	sold in lots of	参考单位	重量 (kg)
标准双接点块	5	ZBE-203	0.020
	5	ZBE-204	0.020
	5	ZBE-205	0.020

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47107	ZBE-203	Schneider	触点
47108	ZBE-204	Schneider	触点
47106	ZBE-205	Schneider	触点

## 插入面板式按键开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



型号	动作特性
6501A	2P SPST OFF-(ON)
规格	1A 125V AC
接触电阻	20mΩ Max.
绝缘电阻	DC 500V 100MΩ Min.
耐电压	AC 100V 1 minute

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins/Terminal Type	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color
3464	6501A	旋入面板式键开关-红色	2	A 接点 OFF-(ON)	1A 125V AC	红色

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com