

开关元件

(照光)大型旋入面板式按钮开关


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw
保护等级	防水型IP65
色盖	红色 (防水)
用灯光源	LED 灯
使用电压	6 VDC

特性:

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18m/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.



颜色: ●

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10¹⁰MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
50105	01P-CA40.S1P+R+D06	META	圆形带灯(交替式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250VAC	红	48V/0.8W
15474	01P-CA65.S1P+R+L06	META	圆形带灯(交替式)防水按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250VAC	红色	6Vdc



接点模式	1Pole=SPST
接点形态	1A1B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw
机械寿命	交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw
保护等级	防水型IP65
色盖	深绿色 (防水)
用灯光源	LED 灯
使用电压	12 VDC

特性:

- 安装孔径 16m/m, 提供三种外观尺寸:
正方形 18*18mm
圆形 18m/m
长方形 18*24 mm
- 提供内置标准型, 避免面板前的液体渗透.
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动.
- 使用微构型 T13/4 白芷灯, 氩氖灯及 LED灯.
- 具快速切换机构, 接点能自动清除积炭.
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点.
- 使用防火等级 UL94V0 的塑料, 塑料本体具有自灭性.



颜色: ●

技术规格:

- 接点材料: 银镀铂金
- 接点容量: 250 VAC/5A (p. f.=0.9)
- 导电单元电气寿命: 5A/250 VAC 50, 000次操作
4A/250 VAC 60, 000次操作
2A/250 VAC 200, 000次操作
1A/250 VAC 400, 000次操作
- 最大绝缘电压: 在所有端子与塑料壳体部分, 4000VAC, 50HZ, 1分钟
- 绝缘阻抗: 在500 VDC 下, 大于10¹⁰MΩ
- 耐焊温度: 200OC/5秒
- 壳体材料: 耐高温抗油高性能塑胶材料, 具自灭性
- 操作温度: -25°C 至 +55°C,
- 存储温度: -40°C 至 +85°C
- 安装孔径: Φ16mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating	Button/Body Color	Lamp (V)
14692	01P-CA65.S1P+V+L12	META	圆形带灯(交替式)防水按钮开关	φ16mm	1A1B	5A 250V	深绿色	12Vdc



01P-CI40.Q

01P-CI40.S


接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径
12471	01P-CI40.Q	META	圆形指示灯 16mm	
21629	01P-CI40.S	META	圆形指示灯 16mm	16mm



接点模式	1Pole=1A1B; 2Poles=2A2B
致动行程	3mm
致动力道	1Pole 约120gw; 2plose 约 250gw
机械寿命	复归1*10 ⁶ 次; 交替1*10 ⁶ 次
重量	焊端1P约7gw; 焊端2P约8gw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	安装孔径	Contact Function	Contact Rating
17494	01P-CM40.Q1P	META	圆形带灯(复归式)按钮开关	φ16mm	1A1B	5A/250VAC

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com