

## 大微动开关

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44910	TZ-9124	TEND	TEND_小型塑胶立式限动(单向滑轮型)	5A 250VAC



额定电压	5A 125V, 3A 250VAC
操作速度	1mm-1m/s
操作频率	机械: 120次/分
接点电阻	15mΩ 以下
绝缘电阻	100Ω 以下(在500VDC以下)
耐电压	不连续端子间: 1,000VAC, 50, 60HZ持续1分钟
振动	动作耐久: 10-55Hz, 1.5mm 双振幅
冲击	机械耐久: 1000m/s <sup>2</sup> 以上(约30G以上)
使用周围温度	-10--+70°C
湿度	最大 90%RH
寿命	机械: 1,000万次以上, 电气: 20万次以上
使用寿命	IEC: Ip67
重量	约360g(电缆线长3m) 约540g(电缆线长5m)



**特征:**

- 双回路型限动开关, 用途广泛
- 具坚固之一体铸造铝合金外壳
- 高机械强度
- 具耐油, 防水和防尘结构

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	耐电流/电压
44815	TZ-3101	TEND	小型密封限动开关 (柱型)	4A 250VAC
44828	TZ-3102	TEND	小型密封限动开关 (轮柱型)	4A 250VAC
44829	TZ-3103	TEND	小型密封限动开关 (90度轮柱型)	4A 250VAC
44831	TZ-3104	TEND	小型防水限动开关 (滑轮型)	4A 250VAC
44830	TZ-3110	TEND	小型密封限动开关 (锥型)	4A 250VAC
44832	TZ-3111	TEND	小型防水限动开关 (柱型)	4A 250VAC
44833	TZ-3112	TEND	小型防水限动开关 (轮柱型)	4A 250VAC
44834	TZ-3113	TEND	小型防水限动开关 (90度轮柱型)	4A 250VAC
44835	TZ-3169	TEND	小型防水限动开关 (弹簧鼠尾)	4A 250VAC



**特征:**

- 双回路型限动开关, 用途广泛
- 具坚固之一体铸造铝合金外壳
- 高机械强度
- 具耐油, 防水和防尘结构
- 因装有设定位置指示板, 故维护容易。
- 引动器各类多, 方便使用
- 机种齐全, 除基本型外, 尚有超越 (-2系列及-2N系列)
- 内藏接点座有双簧片设计, 机械寿命长

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com