



大微动开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作速度 | 1mm至2m/s(WLCA2型) |
| 动作频率 | 机械: 120次/分 电气: 30次/分 |
| 接点电阻 | 15mΩ以下(初期) |
| 振动 | 100mΩ以上(在500VDC下) |
| 耐电压 | 不连续端子间: 1,000VAC, 50/60HZ, 持续1分钟 端子和无载电流金属零件间. 端子和接地之间: 2,200VAC, 50/60HZ, 持续1分钟 |
| 温度上升 | 50度以下 |
| 振动 | 误动作耐久: 10至50Hz, 1.5mm双振幅 |
| 冲击 | 机械耐久: 约1,000m/sec ² (约100G's) 误动作耐久: 约300m/sec ² (约30G's) |
| 周围温度 | 动作时: -10至80℃ |
| 湿度 | 最大95%RH |
| 使用寿命 | 机械: 15,000,000次以上 电气: 500,000次以上 |
| 重量 | 约.275g(TZ-5104) |
| 保护构造 | IEC规格: IP67 |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 耐电流/电压 |
|---------|------------|------|----------------|------------|
| 44799 | TZ-501 | TEND | 立式限位开关接点座 | 10A 250VAC |
| 44689 | TZ-5101 | TEND | 立式限位开关(柱型) | 10A 250VAC |
| 40133 | TZ-5102 | TEND | 立式限位开关(轮柱型) | 10A 250VAC |
| 44693 | TZ-5103 | TEND | 立式限位开关(90度轮柱型) | 10A 250VAC |
| 44702 | TZ-5104 | TEND | 立式限位开关(45度滑轮型) | 10A 250VAC |
| 44704 | TZ-5104-2 | TEND | 立式限位开关(90度滑轮型) | 10A 250VAC |
| 44705 | TZ-5104-2N | TEND | 立式限位开关(单向滑轮型) | 10A 250VAC |
| 44706 | TZ-5105 | TEND | 立式限位开关(牛角型) | 10A 250VAC |
| 44724 | TZ-5106 | TEND | 立式限位开关(弹簧型) | 10A 250VAC |
| 44760 | TZ-5107 | TEND | 立式限位开关(45度钢条型) | 10A 250VAC |
| 44763 | TZ-5107-2 | TEND | 立式限位开关(90度钢条型) | 10A 250VAC |
| 44765 | TZ-5107-2N | TEND | 立式限位开关(单向钢条型) | 10A 250VAC |
| 44786 | TZ-5108 | TEND | 立式限位开关(45度长柄型) | 10A 250VAC |
| 44789 | TZ-5108-2 | TEND | 立式限位开关(90度长柄型) | 10A 250VAC |
| 44791 | TZ-5108-2N | TEND | 立式限位开关(单向长柄型) | 10A 250VAC |
| 44796 | TZ-5109 | TEND | 立式限位开关(钢珠型) | 10A 250VAC |
| 44720 | TZ-5125 | TEND | 立式限位开关(牛角型左轮前) | 10A 250VAC |
| 44722 | TZ-5135 | TEND | 立式限位开关(牛角型右轮前) | 10A 250VAC |
| 44729 | TZ-5166 | TEND | 立式限位开关(弹簧尼龙型) | 10A 250VAC |
| 44755 | TZ-5168 | TEND | 立式限位开关(弹簧钢条型) | 10A 250VAC |
| 44757 | TZ-5169 | TEND | 立式限位开关(弹簧鼠尾型) | 10A 250VAC |



| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作速度 | 0.1mm至50m/s(锁柱塞型) |
| 动作频率 | 120次/分 |
| 接点电阻 | 15mΩ以下(初期) |
| 振动 | 100mΩ以上(在500VDC下) |
| 耐电压 | 非连续端子间: 1,000VAC, 50/60HZ, 持续1分钟 载电流和无载电流零件间. 与端子和接地之间: 1,500VAC, 50/60HZ, 持续1分钟 |
| 振动 | 误动作耐久: 10至50Hz, 1.5mm双振幅 |
| 冲击 | 机械耐久: 约1,000m/sec ² (约100G's) 误动作耐久: 约300m/sec ² (约30G's) |
| 周围温度 | 使用时: -10至80℃ |
| 湿度 | 95%RH以下(在+20至+35℃) |
| 使用寿命 | 机械: 10,000,000次以上(在额定OT值下) 电气: 500,000次以上 |
| 重量 | 约.60g |
| 保护构造 | IEC: IP65 |

特征:

- 引动器种类多,且有动作位置可调整之设计(如TZ-7121)
- 外壳包覆强化塑胶,防水,防油,较TM型微动开关有更高的机械强度,耐冲击.

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 耐电流/电压 |
|---------|---------|------|---------------|------------|
| 44838 | TZ-7100 | TEND | 小型限位开关(柱型) | 10A 250VAC |
| 44839 | TZ-7110 | TEND | 小型限位开关(长柱型) | 10A 250VAC |
| 44840 | TZ-7120 | TEND | 小型限位开关(长柄型) | 10A 250VAC |
| 44841 | TZ-7121 | TEND | 小型限位开关(长轮型) | 10A 250VAC |
| 44842 | TZ-7124 | TEND | 小型限位开关(单向长轮型) | 10A 250VAC |
| 44844 | TZ-7140 | TEND | 小型限位开关(短柄型) | 10A 250VAC |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com