



微动开关附押扣

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8560	PBS-910-5-G	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	绿色
6063	PBS-910-5-R	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	红色
8562	PBS-910-5-Y	附灯泡 12V 按钮开关-大圆型	3A/250V	黄色



- 电气范围: AC 125V 3A/250V 1A
- 接触电阻: 20欧姆 MAX.
- 绝缘电阻: DC 500V 100M欧姆 Min.
- 耐电压: AC 1500V 1分
- 使用温度: -20°C~+65°C
- 电气寿命: 20,000 make and break cycles at full load.

100Y 编号	厂商编号	说明	耐电流/电压	Button Color
8582	PBS-910-6-G	附灯泡 12V 按钮开关-大方型	3A/250V	绿色
8581	PBS-910-6-R	附灯泡 12V 按钮开关-大方型	3A/250V	红色
8580	PBS-910-6-Y	附灯泡 12V 按钮开关-大方型	3A/250V	黄色
48872	PBS-910-6-Y-24V	附灯泡 24V 按钮开关-大方型	3A/250V	黄色

主电源开关 电源开关

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



颜色	白钮/白底
规格	大型押扣
说明	适宜安装在门外开启侧的墙体上。

100Y 编号	厂商编号	说明
12238	0865	高级电铃押扣 大型




电铃押扣
方形
用于家庭门铃等各种器具的呼叫押扣, 附有标名。

100Y 编号	厂商编号	说明
10957	5153	电铃押扣方形




颜色	白/黑底
说明	开关宜安装在门外开启侧的墙体上. 电源插座底边距地宜为300mm, 平开关板边距地宜为1400mm.

100Y 编号	厂商编号	说明
7812	976A	平开关检验品



- 规格: 15A300V
- 装设于本产品之导线, 请以合格1.6mm或2.0mm之实心线装设。

100Y 编号	厂商编号	说明
12100	LF-5151	萤光埋入单切开关 15A



100Y 编号	厂商编号	说明
4530	WNF5001	电源单切开关

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com