

开关元件

其他开关系列 其他开关类

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32610	44-711+44-131+44-901+ZZ704.927	EAO	紧急按钮开关 37mm



关键规格:

- 模型: MAC-709A-516, 518, 619
- 内部抵抗: 0.05
- 大小: 5x16mm, 5x18mm, 6x19mm
- 最大电流: 500mA
- 玻璃管接受特别待遇。因而, IT不容易打破。
- 它的有效率优秀因为它接点由特别导电性军事制成。

100Y 编号	厂商编号	说明
3637	5108	水银开关 3A




特点:

- 规定值: 25mA, 24VDC
- 接点电阻: 5欧姆 (for all)
- 温度: <100OC
- 辗压球开关: RBS 系列
- 振动开关: VBS 系列

应用:

它对光适当振动应用。譬如防盗报警器、振动玩具、运动鞋、地震查出系统, 无绳鼠标能源节约、自行车警报、汽车防盗报警器, 和住家安全系统等所有场合请求为振动或冲程作用。

100Y 编号	厂商编号	说明
10640	5132	震动开关 4mm*11mm



规格:

开关电容	1 to 20 mA, 5 to 15 VDC, (resistive load)
接点配置	SPST-NO
接点材质	Silver plating
接点阻抗	1 max. (initial value) (rated: 1 mA, 5 VDC)
绝缘阻抗	100 M min. (at 100 VDC)
耐电压	250 VAC, 50/60 Hz for 1 min
弹跳时间	10 ms max.
振动阻抗	Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
冲击阻抗	Destruction: 735 m/s ² {approx. 75G} max.
估计寿命	50,000 operations min.
周围温度	Operating: -25°C to 70°C (with no icing)
周围湿度	Operating: 25% to 85%
重量	Approx. 0.01 g max.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
41667	B3B-1002P	OMRON	Tactile Switch (Ultra-low Profile SMD Type)



100Y 编号	厂商编号	说明
28235	GPF521221	按键式数字开关
31349	GPF521421	按键式数字开关
28236	PF52E10	GPF521221 固定片



迷你附开关

- 线圈弹簧开关被安置在刚性锌被印模的合金里引以自豪的长寿和高精度
- 和一个常规精确度开关几乎一样要求运行量(0.53 to 0.88 lbf)
- 被铸造端模型是可用
- UL, CSA 和/或 EN(IEC) 应用
- 操作显示模型是可用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
39035	SHL-Q2155	OMRON	Enclosed Switch
19484	SHL-Q2255	OMRON	Enclosed Switch

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com