



定时器+计数器+计时器

机械式定时器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

产品规格:

类别	计时器		计时器
型号	SUL180a		SUL181h
触点容量	AC230V 16A		AC220V 16A
时间范围	24h		24h
接触电阻	≤50mΩ		≤50mΩ
绝缘电阻	≥100mΩ		≥100mΩ
线圈电阻	110, 230V AC		110, 230V AC
寿命	电气	10 ⁷ times	10 ⁷ times
	机械	10 ⁵ times	10 ⁵ times
环境温度	-10°C~-55°C		-40°C~-55°C
储电时间	70小时		150小时
设定次数	15分/次 96次		30分/次 48次
最小设定单位	15分		30分
备注	-		-

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50697	SUL180a-110VAC	机械式定时器	24H	110VAC	110VAC/16A
50694	SUL181H-110VAC	机械式定时器	24H	110VAC	110VAC/16A
50693	SUL181H-230VAC	机械式定时器	24H	230VAC	230VAC/16A

产品规格:



类别	计时器	
型号	TB-35/TB-38	
触点容量	AC220V 10A	
时间范围	24h	
接触电阻	≤50mΩ	
绝缘电阻	≥100mΩ	
线圈电阻	110, 230, 240V AC	
寿命	电气	10 ⁷ times
	机械	10 ⁵ times
环境温度	-40°C~-55°C	
储电时间	-	
设定次数	15m/per times 96 times	
备注	TB-35 不附机壳 TB-38 附机壳	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50684	TB-35B-100-240VAC	机械式定时器	24H	100-240VAC	100-240VAC/10A
50686	TB-38B-100-240VAC	机械式定时器	24H 15m/per times 96 times	100-240VAC	100-240VAC/10A



型号	TM-A	TM-B
驱动方式	交流式(同步电动机式)	
额定电压	110V AC	230V AC
使用电压范围	85-120V	170-240V
额定频率	500HZ/60HZ共用(转换式)	
消耗电力	1.5W	
时间精度	与电源频率同步	
手动开关	附带接通/自动/切换开关	
使用温度范围	-100C--+500C	
负载容量	电阻负载	250V 20A 例如: 电锅等
	白炽灯负载	10A 例如: 水银灯, 负金属卤素灯, 钠气灯等
	电感负载	12V
	马达负载	110V 750W, 230V 1500W
接点的构成	单极单投	
最小的设定单位	15分	
最小的设定间隔	16分	
动作数	动作 96	
重量	480 g	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
10983	TB35-B	Time Switch	24H	220Vac	230Vac/20A
10982	TM35-A	Time Switch	24H	110Vac	110Vac/20A
44226	TM35-B	Time Switch	24H	230Vac	230Vac/20A

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系，将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

52-03

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com