



# 定时器+计数器+计时器

## 时间延迟型定时继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
11037	FT-50PM-30M*30M	双设定延迟型限时继电器	30M*30M	110/220Vac	250Vac/3A
12396	FT-50PM-60S*60S	双设定延迟型限时继电器	60S*60S	110/220Vac	250Vac/3A



型号	H5T-4D	
电源	90-250VAC 50/60HZ	
瓦数	5VA max.	
控制输出	A	Two Limit Contact
	B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A	
控制方式	Power ON Delay	
时间方式	UP or Down Selectable	

Repetivity	±0.1% of F.S
设定准确性	±0.05% of F.S
重新设置时刻	0.1S max.
重新设置方式	Power OFF Reset
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35-85%RH
延长寿命	20*10 <sup>6</sup> Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
30842	H5T-4D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	90-250VAC	250Vac/10A



**特点:**

- “宽度”自动重新设置”如果MDUV288 将重新设置对您的延迟时间量中断。
- 所有固体(没有运动机件) 卓著长寿 产品 A 鲜艳深蓝与易读的白色印刷品定时器。
- 由火/热减速P. B. T. 混合容器。
- 延迟在0.1到8 分钟(可调整的时间拨号盘)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
16022	MDUV288	TOWARD	Delay-on Timer	Delay-on 0.1-8Min.	19-288Vdc	1A/205V



操作电压	(DC)12,24 (AC)12,24,110,220,240
操作电压范围	85~110%
电压频率	50/60Hz
控制时间	60秒
接点容量	250VAC /5A 电阻性负载
消耗功率	约3VA
使用周围温度	-10~+55°C
使用周围湿度	MAX 85%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
13727	SI-48	Delay-off 断电延迟计时器	60 秒	24Vdc



- DIN 48\*48, 50\*60尺寸, 标准圆形插座
- 刻划范围: 3/10/60秒, 分, 时的固定单位(其他单位另外订购)

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)
28259	ST-48	简易计时器	0-60sec	DC12V
12932	ST-48	简易计时器	0-120 秒	12V



型号	H5T-4D	
电源	90-250VAC 50/60HZ	
瓦数	5VA max.	
控制输出	A	Two Limit Contact
	B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A	
控制方式	Power ON Delay	
时间方式	UP or Down Selectable	

Repetivity	±0.1% of F.S
设定准确性	±0.05% of F.S
重新设置时刻	0.1S max.
重新设置方式	Power OFF Reset
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35-85%RH
延长寿命	20*10 <sup>6</sup> Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32089	SY-2D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	90-250VAC	250Vac/10A

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170  
 传 真:台湾:886-3-5753172  
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787  
 深圳:86-755-83640655  
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699  
 上海:86-21-64605107  
 上海:100y-1@163.com