



时间延迟型定时继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



SY-3D



SY-3D-5A/250V

规格:

型号	H5T-4D	
电源	90-250VAC 50/60HZ	
瓦数	5VA max.	
控制输出	A	Two Limit Contact
	B	Limit & Instantaneous
输出方式	Relay 10A	
控制方式	Power ON Delay	
时间方式	UP or Down Selectable	
Repetivity	±0.1% of F. S	
设定准确性	±0.05% of F. S	
重新设置时刻	0.1S max.	
重新设置方式	Power OFF Reset	
绝缘强度	100MΩ/500VDC	
耐电压	2.5KV/1 min	
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35-85%RH	
延长寿命	20*10 ⁶ Times	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32091	SY-3D	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	90-250VAC	250Vac/10A
36558	SY-3D-5A/250V	FOTEK	数位 ON Delay 指拨限时继电器	S-0.1H	250V	250V/5A



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)
17417	TDVN-M3H-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	3M/30M/3H/30H	220V
39728	TDVN-M6-110V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6S/60S/6M/60M	110V
32078	TDVN-M6-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6S/60S/6M/60M	220V
17418	TDVN-M6H-220V	FOTEK	双设定延迟限时继电器	6M/60M/6H/60H	220V



TH2D-YA-99S-A220-2C



TH3D-YAB-A220-2C

类别	数字式限时继电器	
型号	TH3D-YAB-A220	
尺寸	60H X 48W X 79D	
安装与其底座/露出型	8PFA	
时间范围	SEC: 9, 99, 99.9, 999	
	MIN: 99.9, 999	
	HR: 99.9, 999	
额定电压	DC(V): 12, 24	
	AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60HZ	
输出接点	限时1C	5A
寿命	机械	5 X 10 ⁸ times
	电气	10 ⁵ times
精确度	往复误差	±0.05 max
	设定误差	0
	电压误差	±0.05max
	温度误差	±0.05max
复归时间	0.3 sec max	
消耗功率	3VA	
使用周围温度	-10°C ~ +55%	
使用周围湿度	45-85%RH	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
11007	TH2D-YA-99S-A220-2C	2 位数 Time Delay 限时器	99s	220Vac	220Vac/5A
11008	TH3D-YAB-A220-2C	3 位数 Time Delay 限时继电器	9.99s-99.9hr	200 Vac	220Vac/5A



规格:

电源	24-250VAC 50/60HZ
瓦数	3VA max.
控制输出	Relay
额定控制	10A
Repetivity	0.2% of F. S
设定准确性	5% of F. S
重新设置时刻	0.1S max.
绝缘强度	100MΩ/500VDC
耐电压	2.5KV/1 min
温度/湿度	-20°C~+60°C, 35-85%RH
延长寿命	20*10 ⁶ Times

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32149	TM48-M6	FOTEK	多段 ON Delay 计时器	6S/60S/6M/60M	24-250VDC/AC	250Vac/5A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com