

定时器+计数器+计时器

面板式-限时继电器 限时继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



规格:

类别	多段式限时继电器			
型号	AH3-			
尺寸	50H X 40W X 57.5D			
安装与其底座	露出型	PF085A		
	埋入型	US-08 P3G-08		
时间范围	A:1S,10S,1M,10M			
	B:3S,30S,3M,30M			
	C:6S,60S,6M,60M			
	D:1M,10M,1H,10H			
	E:3M,30M,3H,30H			
额定电压	DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,3890,415,440,50/60HZ			
指示灯动作				
O/P 输出接点	型号	AH3-1□	AH3-2□	AH3-3□
	限时 1C	5A		5A
	限时 2C		5A	
寿命	机械	5 X 10 ⁶ times		
	电气	10 ⁵ times		
精确度	往复误差	±1% max		
	设定误差	±10% max		
	电压误差	±1% max		
	温度误差	±2% max		
复归时间	0.1 sec max			
消耗功率	2VA			
使用周围温度	-10°C ~ +55%			
使用周围湿度	48~85%RH			
重量	160g			

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50537	AH3-2A-110VAC	多段式限时继电器	A:1S,10S,1M,10M	110VAC	110VAC/5A
50545	AH3-2A-220VAC	多段式限时继电器	1S,10S,1M,10M	220VAC	220VAC/5A
50542	AH3-2B-110VAC	多段式限时继电器	3S,30S,3M,30M	110VAC	110VAC/5A
50547	AH3-2B-220VAC	3S,30S,3M,30M	3S,30S,3M,30M	220VAC	220VAC/5A
50543	AH3-2C-110VAC 110VAC	多段式限时继电器	6S,60S,6M,60M	110VAC	110VAC/5A
50549	AH3-2C-220VAC 220VAC	多段式限时继电器	6S,60S,6M,60M	220VAC	220VAC/5A

描述	24小时电子可编程定时器
包装	出口包装
规格	220-240VDC
材质	ABS/PC
净重	14
毛重	15

特点:

- 型号: AHC15A, 每日和每周可编程序的定时器
- 定时范围: 24小时或1周
- 接点电容: 16A, 220VAC
- 线圈电压: AC 220-240V
- 电气寿命: 100,000次
- 机械寿命: 100,000,00次
- 运作储备时间: 15天
- 期望显示: LCD
- 设定时间: 8次
- 操作温度: -40 ~ +50°C

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50746	AHC15A-220-240VAC	24 小时电子可编程定时器	24 hours or 1 week	220-240VAC	220VAC/16A



规格:

类别	限时继电器
型号	AHC8A
外形尺寸(mm)	50×100×66
延时范围	每星期或日回圈
额定电压	AC 220V 50/60HZ 85%~110%
触点容量	12AAC250V
触点形式	-
延时误差	≤IS/DAY
显示尺寸	-
开孔尺寸	-
安装方式	面板装置
寿命	≥10 ⁵ 次
计时方式	-
可编程序号	9次/周或天
工作模式	-

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
50716	AHC8A-220-240VAC	可编程时控器	8 次/周/天	220-240VAC	AC250V/12A

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com