

定时器+计数器+计时器

限时继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

规格:

| | | |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 类别 | 限时继电器 | |
| 型号 | H3Y-□ (ST6P) | |
| 尺寸 | 26H×21W×52.6D | |
| 安装与其底座 | 露出型 | PYF08A-E |
| | 埋入型 | PYF14A-E |
| 时间范围 | With Y-20 adapter | |
| | SEC:1,3,5,10,30,60,120 | |
| | MIN:3,5,10,30,60 | |
| 额定电压 | HR:3 | |
| | DC(V):12,24 | |
| | AC(V):12,24,110,220,240 | |
| 指示灯动作 | 50/60Hz | |
| | 计时中闪烁指示 | |
| O/P 输出接点 | 型号 | H3Y-2 |
| | 限时 1C | - |
| | 限时 2C | 5A |
| | 暂态 1C | - |
| 寿命 | 机械 | 5 X 10 ⁶ times |
| | 电气 | 10 ⁶ times |
| 精确度 | 往复误差 | ±3% max |
| | 设定误差 | ... |
| | 电压误差 | ±2% max |
| | 温度误差 | ±5% max |
| 复归时间 | 0.2 sec max | |
| 消耗功率 | 3VA | |
| 使用周围温度 | -10°C ~ +55% | |
| 使用周围湿度 | 48~85%RH | |
| 重量 | 45g | |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 控制时间 | 电源(V) | 负载电压/电流 |
|---------|--------------------|-------|-----------|--------------------|--------|------------|
| 50562 | H3Y-2-10SEC-110VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10 | 110VAC | 110VAC |
| 50563 | H3Y-2-10SEC-220VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10 | 220VAC | 220VAC |
| 50564 | H3Y-2-30SEC-110VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10,30 | 110VAC | 110VAC |
| 50583 | H3Y-2-30SEC-220VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10,30 | 220VAC | 220VAC |
| 50589 | H3Y-2-60SEC-220VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10,30,60 | 220VAC | 220VAC |
| 49652 | H3Y-2/110VAC/60S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 60 秒 | 110Vac | 250Vac/5A |
| 8136 | H3Y-2/AC110V/10S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 0~10 秒 | 110Vac | 250Vac/5A |
| 8135 | H3Y-2/AC110V/30S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 30 秒 | 110Vac | 250Vac /5A |
| 10651 | H3Y-2/AC110V/5S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 5 秒 | 110Vac | 250Vac/5A |
| 37966 | H3Y-2/AC200V/5S | OMRON | 限时继电器 | 0~5 秒 | 200VAC | 250Vac/5A |
| 8134 | H3Y-2/AC220V/10S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 10 秒 | 220Vac | 250Vac/5A |
| 8133 | H3Y-2/AC220V/30S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 30 秒 | 220Vac | 250Vac/5A |
| 10969 | H3Y-2/AC220V/5S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 0~5 秒 | 220Vac | 250Vac/5A |
| 35882 | H3Y-2/AC220V/60S | OMRON | 限时继电器 | 60S | 200V | 250Vac/5A |
| 11858 | H3Y-2/DC24V/10S | OMRON | 限时继电器 | 0~10 秒 | 24Vdc | 250Vac/5A |
| 15278 | H3Y-2/DC24V/30S | OMRON | 限时继电器 | 30 秒 | 24Vac | 250Vac/5A |
| 14401 | H3Y-2/DC24V/5S | OMRON | 限时继电器 | 0~5 秒 | 24Vdc | 250Vac/5A |
| 48241 | H3Y-2/DC24V/60S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 60 秒 | DC24V | 250Vac/5A |
| 19352 | H3Y-4/110V/30S | | 4-S 限时继电器 | 30 秒 | 110vac | 250VAC/3A |
| 18052 | H3Y-4/220V/30S | | 4-S 限时继电器 | 30 秒 | 220Vdc | 250VAC/3A |
| 49653 | H3Y-4/220VAC/10S | OMRON | 欧姆龙_限时继电器 | 10 秒 | 220VAC | 250VAC/3A |
| 37971 | H3Y-4/AC110V/10S | OMRON | 4-S 限时继电器 | 10 秒 | 110Vdc | 250VAC/3A |
| 11503 | H3Y-4/DC24V/30S | OMRON | 4-S 限时继电器 | 30 秒 | 24Vdc | 250VAC/3A |
| 50587 | H3Y-60SEC-110VAC | | 限时继电器 | SEC:1,3,5,10,30,60 | 110VAC | 110VAC |



| | | |
|---------------------------|---|--|
| 安装方式 | 埋入 | |
| 使用底座 | P3G08 OR Us08 PIS SPECIFY | |
| 时间范围 (3位数) | SEC: 9. 99/99. 9/999 | |
| | MIN: 9. 99/99. 9/999 | |
| | HR: 9. 99/99. 9/999 | |
| 时间范围 (2位数) | SEC: 9. 9/99 | |
| | MN: 9. 9/99 | |
| | HR: 9. 9/99 | |
| 定格电压 | AC (V) 50/60HZ: 12, 24, 110, 120, 240, 346, 380, 415, 440 | |
| AC: 80%~110% DC: 85%~110% | DC (V): 12, 24 | |
| 输出接点及型号 | DELAY IC (GATE, RESET) | DELAY IC INSTANT IC |
| | MC-BC | MH-BE |
| 寿命 | 机械 | 2,000万次以上(无负载,动作频率1,800回/小时) |
| | 电器 | 10万次以上(AC250V, 5A, P. F. =1;动作频率1,800回/小时) |
| 精确度 | 往复误差 | ±0.2% max |
| | 电压误差 | ±0.5% max |



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com