

# 定时器+计数器+计时器

## 限时继电器

- 采用高科技微处理设计, 信赖度高, 稳定性极佳.
- 精确度高, 往复误差小于0.2%
- MH-C 兼具GATE 与 RESET 功能
- 以下壳之DIP 8W, 可弹性选择所需时间之长短为9.99, 99.99, 9或999
- 选用高辉度七数字LED 红色字幕, 白天夜晚皆清晰可识
- 抗杂讯能力及低电压特性佳, 能在恶劣环境下使用

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

精确度	温度误差	±2% max
复归时间	限时时间差	小于等于40ms
	途中	小于等于100ms
消耗功率		大约2W
使用周围温度		-10°C ~ +55%
使用周围湿度		35~85%RH

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
14122	MH-BC-3H-H-A110	多段式数位限时继电器	3H	110VAC	50/60Hz
19456	MH-BE-2H-M-A220	多段式数位限时继电器		220Vac	250VAC/5A
11001	MH-BE-3H-H-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 小时	110Vac	250VAC/5A
33678	MH-BE-3H-M-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 小时	110Vac	250VAC/5A
50860	MH-BE-3H-M-A220	"OEC" 多段式数位限时继电器(MH-SERIES)	9.99/99.9/999 分	AC220V 50/60Hz	250Vac/5A
38753	MH-BE-3H-S-A110	多段式数位限时继电器	9.99/99.9/999 秒	110Vac	250VAC/5A



补偿功率	90 or 250 VAC 50/60Hz
瓦特	5VA max.
存储方式	EEPROM
定时方式	UP or Down Selecting
定时输入	Hi>6V, Lo<2V
重新安排输入方式	Hi>6V, Lo<2V
输出方式	Relay, 1c / 10A
输出控制	N/R Selectable

控制方式	10 mode
DC 输出	60 mA / 12VDC
时间显示	0.1~9.9S
绝缘强度	100M Ω / 500 VDC
电解质强度	2.5KV / 1mi
环境	-20°~60, 35~85°C%RH
寿命	20*10 <sup>6</sup> 次

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
32077	STP-2D	FOTEK	2 位数多工限时继电器	0.1s~0.1hr	90~250Vac	250Vac/10A
30723	STP-3D	FOTEK	3 位数多工限时继电器	0.1s~0.1hr	90~250Vac	250Vac/10A



T3Y-2/110V/60S



TH3Y-4

- TIMER 超小型定时器
- 采用SMT 表面黏着技术提供最可靠品质
- 内装 TNR 保护回路, 提高抗杂讯能力
- 家常连接插脚, 能增加与插座接触面, 凡嘎和震动松脱

规格:

型号	H3Y-2	H3Y-4
尺寸	28H×21W×55D	
安装与其底座 露出型	PYF08A	PYF14A
时间范围	SEC:1,3,5,10,30,60 MIN:3,5,10,30,60	
额定电压	DC 直流:12,24 AC 直流:110,220, 50/60Hz	
指示灯动作	两只指示灯	
输出接点	型号 H3Y-2 限时 4C - 限时 2C 3A250V AC (RESISTIVE LOAD)	型号 H3Y-4 3A250V AC (RESISTIVE LOAD) -
寿命	机械 五百万次以下 电气 额定负载内十万次以上	
精确度	往复误差 最大刻度值的±3%以下 设定误差 最大刻度值的±10%以下 电压误差 小于±2% 温度误差 在25度时±5% 以下	
复归时间	0.2 秒以下	
消耗功率	AC: 大约3VA DC: 大约2W	
使用周围温度	-10°C ~ +55%	
使用周围湿度	45~85%RH	
重量	45g	

100Y 编号	厂商编号	说明	控制时间	电源(V)	负载电压/电流
10970	T3Y-2/110V/60S	限时继电器	60 秒	110Vac	240Vac/5A
11612	T3Y-4/110V/60S	限时继电器	0~60 秒	110Vac	240Vac/5A
23775	T3Y-4/110V/6M	限时继电器	0~10 分	110Vac	240Vac/5A max
10971	T3Y-4/220V/60S	限时继电器	0~60 秒	220Vac	240Vac/5A
14618	TH3Y-4	限时继电器	60 秒	24VDC	220Vac/3A

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com